




VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY



FAKULTA STAVEBNÍ
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

VÝPISY PRVKŮ

SO-01 RODINNÝ DŮM, SO-02 PROVOZOVNA

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

ZBYNĚK ŘEZNÍČEK

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Ing. PETR KACÁLEK, Ph.D.

BRNO 2014

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	P					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
01	–	2	–	–	–	Dřevěné eurookno - dvoukřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	2000/1500 (š./v.), provedení - pravé otevíravé; levé otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 \text{ W/m}^2\text{K}$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
02	–	1	–	1	–	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	750/1500 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 \text{ W/m}^2\text{K}$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
03	–	1	–	–	3	Dřevěné eurookno - dvoukřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	1750/750 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 \text{ W/m}^2\text{K}$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	P					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
04	–	1	–	–	–	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	750/1000 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
05	–	1	–	–	–	Dřevěné eurookno - dvoukřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	1750/1000 (š./v.), provedení - pravé otevíravé; levé otevíravé, sklopné $U_w = 0,7 W/m^2K$	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
06	–	2	–	–	–	Dřevěné francouzské okno - posuvné	Eurookno SC 92 Slavona	2250/2350 (š./v.), provedení - pravé pevně zasklené; levé otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi PSK 160	kování pro posuvné dveře				
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	P					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
07	–	–	1	–	1	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	750/2000 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
08	–	–	1	–	–	Dřevěné eurookno - dvoukřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	1500/2000 (š./v.), provedení - levé otevíravé, sklopné; pravé pevně zasklené $U_w = 0,7 W/m^2K$	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
09	–	–	–	1	–	Dřevěné francouzské okno - posuvné	Eurookno SC 92 Slavona	1750/2200 (š./v.), provedení - pravé otevíravé, sklopné; levé pevně zasklené, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi PSK 160	kování pro posuvné dveře				
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	P					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
010	–	–	–	2	–	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	1000/2000 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám Klika okenní čtyř polohová		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá barva: světle stříbrná			
011	–	–	–	1	–	Dřevěné eurookno - dvoukřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	2000/2000 (š./v.), provedení - pravé otevíravé, ; levé otevíravé, sklopné; $U_w = 0,7 W/m^2K$	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
012	–	–	–	1	–	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	750/500 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53 W/m^2K$	průhledné čiré			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	S					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
013	–	–	–	1	–	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	1500/500 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné, $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, $U_g = 0,53$ W/m^2K	průhledné čiré			
						Dřevěný rám Klika okenní čtyř polohová		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá barva: světle stříbrná			
014	2	–	–	–	–	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	1000/500 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné; $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem			průhledné čiré			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			
015	–	–	–	–	1	Dřevěné eurookno - jednokřídlé	Eurookno SC 92 Slavona	750/500 (š./v.), provedení - otevíravé, sklopné; $U_w = 0,7$ W/m^2K	čtyřvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování celoobvodové	Siegenia Aubi Titan AF					
						Zasklení izolačním trojsklem			průhledné čiré			
						Klika okenní čtyř polohová			barva: světle stříbrná			

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	S					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
D1	–	–	1	–	1	Dřevěné vchodové dveře jednokřídlé s bočním světlíkem - levé	Slavona SC 92 Trend	1500 (900)/2150 (š.(křídlo)/v.), provedení - otočné (otevíravé dovnitř), Ud = 0,67 W/m²K	čtyrvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování	BAKA 3D	vícebodové zámky s háky a trny				
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, Ug = 0,53 W/m²K	průhledné			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						klika / koule z exteriéru	Verona	slitina lehkých kovů		Sulko		
						hliníkový práh	vysoký		přirozený hliník	Sulko		
						dveřní závěs			matný nikl	Simonswerk		
D2	-	-	1	-	-	Dveře vnitřní posuvné	lux MODEL 33	1150/1985 mm, prosklené, posuv do pouzdra	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní pozdro	JAP 705	Celkové rozměry pouzdra: 2345x2060 mm		JAP		
						Dveřní kolejnice	Twin minimal	4x vozík, kolejnice, doplňky	nerez	Twin		
						Dveřní kování		mušle pro posuvné dveře - oboustranná	nerez	Simonswerk		
D3	-	1	-	-	-	Dveře vnitřní posuvné	Merkur 100 VS	1500/2160 mm, prosklené, posuv do strany	ořech	Šimbera		
						Dveřní závěs - skrytý	Magic 1800	skryté vrchní zavešení, spodní odporužená kolečka, trn		Šimbera		
						Dveřní kování		mušle pro posuvné dveře - oboustranná	nerez	Simonswerk		

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	S					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
D4	2	1	-	1	1	Dveře vnitřní pravé 800 mm	hladké MODEL 10	800/1970 mm, plné jednokřídlé, otočné, pravé	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní zárubeň obložková	Topaz	+ protiplech, celoobvodové těsnění	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní závěsy 3ks			matný nikl	Simonswerk		
						Dveřní kování	Elipse	klika oboustranná + otvor na klíč, slitina lehkých kovů	nerez	MP kování		
D5	2	-	1	2	2	Dveře vnitřní levé 800 mm	hladké MODEL 10	800/1970 mm, plné jednokřídlé, otočné, levé	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní zárubeň obložková	Topaz	+ protiplech, celoobvodové těsnění	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní závěsy 3ks			matný nikl	Simonswerk		
						Dveřní kování	Elipse		nerez	MP kování		
D6	-	1	-	1	-	Dveře vnitřní pravé 700 mm	hladké MODEL 10	700/1970 mm, plné jednokřídlé, otočné, pravé	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní zárubeň obložková	Topaz	+ protiplech, celoobvodové těsnění	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní závěsy 3ks			matný nikl	Simonswerk		
						Dveřní kování	Elipse	klika oboustranná + otvor na klíč, slitina lehkých kovů	nerez	MP kování		
D7	-	1	-	-	-	Dveře vnitřní levé 700 mm	hladké MODEL 10	700/1970 mm, plné jednokřídlé, otočné, levé	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní zárubeň obložková	Topaz	+ protiplech, celoobvodové těsnění	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní závěsy 3ks			matný nikl	Simonswerk		
						Dveřní kování	Elipse	klika oboustranná + otvor na klíč, slitina lehkých kovů	nerez	MP kování		

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	S					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
D8	—	—	—	—	1	Dřevěné vchodové dveře jednokřídlé s bočním světlíkem - pravé	Slavona SC 92 Trend	1500 (900)/2100 (š.(křídlo)/v.), provedení - otočné (otevíravé dovnitř), Ud = 0,67 W/m²K	čtyrvrstvý nátěr systémem "ADLER HighRes" barva: světle šedá	Slavona okna		
						Kování	BAKA 3D	vícebodové zámky s háky a trny				
						Zasklení izolačním trojsklem		tl. 24 mm, Ug = 0,53 W/m²K	průhledné			
						Dřevěný rám		stavební hloubka 92 mm	barva: světle šedá			
						klika/madla	Verona	slitina lehkých kovů - dveře opatřit madly ve výšce 800 - 900mm		Sulko		
						hliníkový práh	vysoký		přirozený hliník	Sulko		
						dveřní závěs			matný nikl	Simonswerk		
D9	-	-	-	-	1	Dveře vnitřní pravé 800 mm	hladké MODEL 10	800/1970 mm, plné jednokřídlé, otočné, pravé	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní zárubeň obložková	Topaz	+ protiplech, celoobvodové těsnění	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní závěsy 3ks			matný nikl	Simonswerk		
						Dveřní kování	Elipse	klika oboustranná + otvor na klíč, slitina lehkých kovů, opatřit madly ve výšce 800-900mm	nerez	MP kování		
D10	-	-	-	-	1	Dveře vnitřní pravé 800 mm	lux MODEL 33	800/1970 mm, prosklené jednokřídlé, otočné, pravé	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní zárubeň obložková	Topaz	+ protiplech, celoobvodové těsnění	lamino - ořech	Lignis		
						Dveřní závěsy 3ks			matný nikl	Simonswerk		
						Dveřní kování	Elipse	klika oboustranná + otvor na klíč, slitina lehkých kovů, opatřit madly ve výšce 800-900mm	nerez	MP kování		

[illegible]

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	P					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
K/1	–	2	1	2	1	Oplechování vnějšího parapetu		hliníkový ohýbaný, tloušťka= 0,8 mm, rozvinutá šířka = 330mm, délka = 750 mm	bez povrchové úpravy			
K/2	2	–	–	2	–	Oplechování vnějšího parapetu		hliníkový ohýbaný, tloušťka= 0,8 mm, rozvinutá šířka = 330mm, délka = 1000 mm	bez povrchové úpravy			
K/3	–	–	1	1	1	Oplechování vnějšího parapetu		hliníkový ohýbaný, tloušťka= 0,8 mm, rozvinutá šířka = 330mm, délka = 1500 mm	bez povrchové úpravy			
K/4	–	2	–	–	3	Oplechování vnějšího parapetu		hliníkový ohýbaný, tloušťka= 0,8 mm, rozvinutá šířka = 330mm, délka = 1750 mm	bez povrchové úpravy			
K/5	–	–	–	1	1	Oplechování vnějšího parapetu		hliníkový ohýbaný, tloušťka= 0,8 mm, rozvinutá šířka = 330mm, délka = 2000 mm	bez povrchové úpravy			
K/6	–	3	–	–	–	Oplechování vnějšího parapetu		hliníkový ohýbaný, tloušťka= 0,8 mm, rozvinutá šířka = 330mm, délka = 2500 mm	bez povrchové úpravy			
K/7						Oplechování atiky		pozinkovaný plech tl. 1 mm, rozvinutá délka 790 mm, délka 135,5 m	bez povrchové úpravy			
						Oplechování atiky - podkladní		pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, rozvinutá délka 300 mm, délka= 135,5m	bez povrchové úpravy			
						Oplechování atiky - podkladní		pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, rozvinutá délka 250 mm, délka= 135,5m	bez povrchové úpravy			

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	P					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
K/8						Oplechování atiky		pozinkovaný plech tl. 1 mm, rozvinutá délka 930 mm, délka 1,0 m	bez povrchové úpravy			
						Oplechování atiky - podkladní		pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, rozvinutá délka 300 mm, délka= 1,0m	bez povrchové úpravy			
						Oplechování atiky - podkladní		pozinkovaný plech tl. 1,5 mm, rozvinutá délka 250 mm, délka= 1,0m	bez povrchové úpravy			
K/9						Prvek pro připevnění hydroizolace		pozinkovaný plech tl. 1 mm, rozvinutá délka 250 mm, délka 21,5 m	bez povrchové úpravy			
						Přítlačný profil		pozinkovaný plech tl. 1 mm, rozvinutá délka 60 mm, délka= 21,5m	bez povrchové úpravy			
K/10	-	2	-	-	-	Mřížka větracího otvoru	HACO	nerez - 150 x 150 mm		HACO		
K/11	-	-	-	-	2	Mřížka průvětrníku	HACO	nerez - 250 x 250 mm		HACO		
Z1						Zábradlí na schodišti		nerezové zábradlí kotvené do zdi	bez povrchové úpravy			
Z2						Zábradlí na terase - 3.NP		Madlo nerezové pevně svařené se sloupky zábradlí, kotvené z boku do atikového věnce, madlo kruhového průřezu Ø 50 mm, délka madla. 11 625 mm. Rozměry sloupku 40x40mm, výška sloupku 1060mm, počet sloupků 12x, výplň z tvrzeného kaleného skla tl.16mm	bez povrchové úpravy			
Z3	2	-	-	-	-	Krycí rošt sklepního světlíku	MEA MAX	500 x 1000 mm oko 30 x 30 mm				

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	S					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
Z4						Zábradlí na terase - 1.NP		Madlo nerezové pevně svařené se sloupky zábradlí, kotvené z boku do zdi, madlo kruhového průřezu Ø 50 mm, délka madla. 4050 mm. Rozměry sloupku 40x40mm, výška sloupku 1000mm, počet sloupků 11x, výplň z tvrzeného kaleného skla tl.16mm	bez povrchové úpravy			
Z/5	-	-	-	-	1	Zastřešení vstupu do objektu		nosná nerezová konstrukce, zastřešení polykarbonátovou deskou				
SV	-	-	-	1	-	Střešní světlík s elektrickým otevíráním	CVP	600 x 1200 mm, U = 1,4 W/m²K		Velux		
GV	-	-	-	-	1	Sekční garážová vrata Elektrický pohon	STD Delta Exclusive 1100	U = 1,22 W/m²K	Silver 06	Lomax Lomax		

Č. POL.	MNOŽSTVÍ					NÁZEV ČÁSTI	TYP	TECHNICKÁ DATA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	IDENTIFIKÁTOR ČÁSTI		ODKAZ
	1S	1NP	2NP	3NP	3NP					VÝROBCE	Č. ČÁSTI	
T1	–	2	1	2	1	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem	dřevotříska DTD	tloušťka 17 mm, šířka 195 mm, délka 750 mm	povrch: tmavý dub	TOPSET		
T2	2	–	–	2	–	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem	dřevotříska DTD	tloušťka 17 mm, šířka 195 mm, délka 1000 mm	povrch: tmavý dub	TOPSET		
T3	–	–	1	1	–	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem	dřevotříska DTD	tloušťka 17 mm, šířka 195 mm, délka 1500 mm	povrch: tmavý dub	TOPSET		
T4	–	2	–	–	3	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem	dřevotříska DTD	tloušťka 17 mm, šířka 195 mm, délka 1750 mm	povrch: tmavý dub	TOPSET		
T5	–	–	–	1	1	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem	dřevotříska DTD	tloušťka 17 mm, šířka 195 mm, délka 2000 mm	povrch: tmavý dub	TOPSET		
T6	–	3	–	–	–	Vnitřní dřevotřískový parapet s nosem	dřevotříska DTD	tloušťka 17 mm, šířka 195 mm, délka 2500 mm	povrch: tmavý dub	TOPSET		
T7						Dřevěné madlo schodišťového zábradlí	ořech	Ø42,5, kopírující sklon ramene	povrch: ořech			
T8						Dřevěný obklad schodiště	ořech	obklad stupnice 30mm, obklad podstupnice 20mm	povrch: ořech			
T9						Dřevěný obklad vyrovnávacích stupňů na terasu	ořech	obklad stupnice 30mm, obklad podstupnice 25mm	povrch: ořech			