

# K 433 Knauf Trennwandkitt

Utěsnění napojení systémů suché výstavby



## Popis výrobku

Knauf Trennwandkitt je tuhá pastózní disperzní hmota s plastoelastickými vlastnostmi, které získá po odpaření vody obsažené v pastě. Má bílou barvu.

### Skladování

Skladujte v prostředí chráněném proti mrazu. Skladovatelnost náplně s tmelem max. 18 měsíců.

### Způsob dodání

Náplň s tmelem 550 ml Mat. č. 00003461  
V kartónu je zabaleno  
20 kusů náplní  
pistole Mat. č. 00004657

## Oblast použití

Utěsnění napojení mezi systémy suché výstavby a navazujícími stavebními dílci, především v případech vyšších nároků na zvukovou izolaci, např. napojení příčky a podhledu. Vytváří těsné napojení a dotěsnění v požárně dělících konstrukcích.

Pouze pro vnitřní použití.

## Vlastnosti

- Pastózní hmota připravena k okamžitému použití
- Konzistence vhodná ke zpracování
- Trvalé zachování plastoelastických vlastností
- Dobrá přilnavost
- Bez obsahu změkčovadel
- Ředitelné vodou
- Zatuhne v průběhu cca 10 dnů
- Po zatuhnutí odolná proti mrazu
- Lze přetírat

## Provedení

- Konzistence, a tedy i zpracovatelnost tmelu Knauf Trennwandkitt, závisí na teplotě. Tmel skladovaný v chladném prostředí nechejte před zpracováním ohřát v temperované místnosti.

- Nelze zpracovávat při teplotách nižších než +5 °C. Nenamáhejte na zmrzlý podklad. Ze stykových ploch musí být odstraněn prach, nečistoty, olej, plastické mazivo, cementové povlaky a jiné prostředky zhoršující přilnavost.

- Tmel naneste pistolí s náplní. Odšroubujte uzávěr z pistole, do pistole zasuňte náplň tak, aby byla vidět kovová svorka.

- Odřízněte hubici náplně za kovovou svorkou, našroubujte trysku s trubkovým uzávěrem a vytlačenu housenku tmelu odstříhnete šikmo.

### Utěsnění napojovacích profilů

- Naneste dvě souvislé housenky tmelu na zadní stranu profilů UW/CW/UD. Stranu profilu opatřenou housenkou tmelu přitiskněte ke stropu, stěně a podlaze a profil upevněte. Tmel přitom slouží jako montážní pomůcka.

- Profily těsně přiražte k dílům a místa styku ještě utěsněte tmelem, především na přechodu mezi stěnou a stropem.

- Nerovnosti podkladu větší než 10 mm je třeba před nanesením tmelu vyrovnat pomocí Knauf Fugenfüller Leicht nebo Knauf Uniflott.

- Po použití ihned očistěte nářadí vodou.

### Uzavření spodní napojovací spáry stěn systému suché výstavby bez požární odolnosti.

- Porézní nasákový nebo pískující podklad opatřete nátěrem z vodou zředěného tmelu Trennwandkitt nebo přípravkem Tiefengrund a nechejte ho oschnout (2 díly vody : 1 díl Trennwandkitt).

## Spotřeba materiálu

Trennwandkitt	Spotřeba v ml/m	Vydatnost/náplň 550 ml v m
Utěsnění okrajových profilů se 2 housenkami tmelu průměru 8 mm	100	5,5

▶ HOT LINE: +420 844 600 600

▶ Tel.: +420 272 110 111

▶ Fax: +420 272 110 301

▶ [www.knauf.cz](http://www.knauf.cz)

▶ [info@knauf.cz](mailto:info@knauf.cz)

Datum vydání: CZ/07/09

**Knauf Praha,**  
Praha 9 – Kbely, Mladoboleslavská 949,  
PSČ 197 00



Právo technické změny vyhrazeno. Platí vždy aktuální vydání. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systému Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf, nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalších úprav používány v odlišných podmínkách. Všechna práva vyhrazena. Změny, přetisk a fotomechanická reprodukce, i částečná, podléhá výslovnému souhlasu firmy Knauf.

Konstrukční, statické a stavebně-fyzikální vlastnosti systémů Knauf mohou být dosaženy pouze v případě, že jsou používány systémové výrobky Knauf nebo výrobky výslovně doporučené společností Knauf.

**UPOZORNĚNÍ:** Vydáním nového technického listu pozbývá tento technický list platnost.