SIFONE HL ABLÄUFE

HL905 zajišťuje vyrovnání tla

. - stará se o dobrý odtok

ropská norma ČSN EN 12380 uvádí požadavky na přivzdušňovací ventily pro vnitřní kanali
umožňuje přivětrání kanalizačního potrubí, které je úspornou variantou z hlediska času a fina

vzdušňovací ventily se v případě podtlaku otevírají a umožňují nasátí vzduchu do kanalizačního potrubí. Jakmile se ovná, membrána se uzavře a znemožní kanalizačním plynům vniknutí do vnitřních prostor. Tím je zajištěna a garanto zproblémová funkce zápachových uzávěrek.

oustní provedení přivzdušňovacího ventilu od HL zajišťuje vysokou bezpečnost při dlouhodobém provozu. Přivzdušň tily jsou zkoušeny a odpovídají nejpřísnějším požadavkům evropských i českých technických norem.

HL905 je kompletně vybaveným podomítkovým přivzdušňovacím ventilem s vyjímatelnou vnitřní funkční části, stav rannou zátkou a krytkou s připojením na potrubí DN/OD 50 a DN/OD 75, popř. DN/OD 110 pomocí adaptéru HL031 určen k instalaci ve zděných i sádrokartonových stěnách a slouží k přivětrání splaškových odpadních potrubí do 75, u kterých průtok splaškových vod nepřekročí 1,5 l/s, a také připojovacích potrubí vnitřní kanalizace delších U připojovacího potrubí delšího než 4 m je normou ČSN EN 12056-2 doporučeno větrání nebo je v souladu s ČS 0 možné použít přivzdušňovací ventil. Za pomoci fixačních otvorů lze v předstěnové instalaci pomocí montáž zol (např. HL405B), popř. v běžné zděné příčce provést uložení tohoto přivzdušňovacího ventilu s již nasaz vební ochrannou zátkou. Ventil se montuje ve svislé poloze. Po dokončení stavebních prací (omítek, malování kladů) se stavební ochrana zkrátí až na líc stěny. Krytka se pak pouze nasune do vodicích lišt připravených již z vý

kryty

905.1 HL905.2 HL905.3 HL905.4 HL905.1V HL905.2V