


LEGENDA HMOT

- PROSTÝ BETON C16/20, ZÁKLADOVÁ DESKA OBSAHUJE KARI SIŤ 150/150/6
- ŽELEZOBETON C20/25, OCEL B500B
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 S, TL. 80 mm
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100 S, TL. 100 mm
- TEPELNÁ IZOLACE XPS 70 F, TL.120 mm
- VNĚJŠÍ NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 44 EKO, 247/238/440, MALTA PROFÍ DBM
- NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 P+D, 247/238/300, MALTA MVC 2
- HYDROIZOLACE, 2x SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S MINERÁLNÍM POSYPEM + ASFALTOVÁ PENETRACE
- PROPUSTNÝ DRENÁŽNÍ ZÁSYP, FRAKCE 16 – 32 mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP, HUTNĚN NA 0,2 MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA, F4/CS
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA, TL. 60 mm

0,000 = 301,600 m n.m B.p.v.
KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

DRUH PRÁCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			 <div>VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VEVERÍ 331/95 602 00 Brno TEL. 541 141 111 ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ</div>	
VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PRÁCE			
MICHAEL GUZDEK	Ing. PETR BENEŠ, CSc			
NÁZEV STAVBY				
RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU			FORMÁT	4 A4
			DATUM	25.5.2014
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č. VÝKR.
ŘEZ C–C'			1:50	10