

POZNÁMKA:

- HOPE POTRUBÍ JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠTKOU STĚNY
- OCELOVÉ POTRUBÍ JE OZNAČENO VNITŘNÍM PRŮMĚREM
- ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ DN/D
- KAZETOVÝ PŮHLIED MUSÍ BÝT VYBAVEN VĚTRACÍMI NŘÍZKAMI DLE KATALOGU VÝROBCE

PŮHLIED

— PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
M KK = KULOVÝ KOHOUT
p REDUKCE
PŘECHODOVÝ SPOJ PE/OCEL V OCHRANNÉM POUZDŘÍ

0,000 = 286,20 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTS

Ústřední technických zařízení budov

DIPLOMOVÁ PRÁCE	
Název DP:	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ A PLYNOVO INSTALACE V SUPERMARKETU

Názor:

FLYN - PUDORYS 1NP (1/2)

[illegible]

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ	Datum: 1/2018	
	Měřítko: 1:50	Číslo výk. DP.1