



POVRCHOVÁ NÁTĚROVÁ BARVA – BÍLÁ (RAL 9010)	–
VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA	3mm
JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	10mm
PŘEDNÁSTŘIK – CEMENTOVÝ PODHOZ	2mm
KERAMICKÁ TVÁRNICE POROTHERM 30 Profi Dryfix	300mm
LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA – JEDNOSLOŽKOVÁ PRÁŠKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU	5mm
FASÁDNÍ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN ISOVER EPS 70F	150mm
MRAZUVZDORNÁ LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA – JEDNOSLOŽKOVÁ PRÁŠKOVÁ HMOTA NA BÁZI CEMENTU + SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA	5mm
VNĚJŠÍ FASÁDNÍ SILIKÁTOVÁ TENKOVrstvá OMÍTKA + PENETRAČNÍ NÁTĚR	3mm
POVRCHOVÁ FASÁDNÍ AKRYLÁTOVÁ BARVA – ORANŽOVÁ TMAVÁ (RAL 2011)	–

POZNÁMKA

- POLOHA PRACOVNÍCH SPÁR BUDE NAVRŽENA STATIKEM VE SPOLUPRÁCI S DODAVATELEM
- PŘED BETONÁŽÍ STROPNÍ DESKY JE DOPORUČENO ZAJISTIT STĚNY PROTI ZATEČENÍ BETONU NAPŘ. PŘÍŘEZEM TĚŽKÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
- PROVÁDĚNÍ JE DOPORUČENO ODBORNOU ZPŮSOBILOU FIRMOU, ABY BYLY DODRŽENY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A KVALITA PROVEDENÍ
- PŘESNOU SPECIFIKACI BETONOVÉ SMĚSI A VYZTUŽENÍ PROVEDE STATIK

0,000 = 195,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK				<div><div><div>T</div><div>FAKULTA STAVĚNÍ</div><div>ústav pozemního stavitelství</div></div></div>	
DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE				
VYPRACOVAL	Radek Jaroš				
VEDOUČÍ PRÁCE	doc. Ing. Miloš Lavický Ph.D.				
STAVEBNÍK	Statutární město Brno				
MÍSTO STAVBY	Parcelní číslo 483/62, k.ú. Přízřenice [612146]				
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM				
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 – BYTOVÝ DŮM			FORMÁT	6x4
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			DATUM	4/2021
OBSAH:	DETAIL B – NAPOJENÍ PODLAHY NA SVISLÉ KONSTRUKCE			STUPEŇ PD	DPS
				MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:
				1:5	D.1.2.07