



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

PŘÍSTAVBA PENZIONU SEBRANICE

EXTENSIONS OF THE PENSION SEBRANICE

D.1.1.13 – VÝPIS OKEN

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR







Bc. David Ludvík


VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

prof. Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, CSc.

BRNO 2021

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			VÝROBCE	ZASKLENÍ BARVA	ROZMĚR
			1NP	2NP	Σ			
C 1.01	 1500 1000 EXTERIÉR	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	3	-	3	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	1000/1500 mm
C 1.02	 750 750 EXTERIÉR	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -JEDNOKŘÍDLÉ PRAVÉ, SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	6	-	6	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	750/750 mm
C 1.03	 1900 2500 EXTERIÉR	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -ČTYŘKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO LEVÉ, SKLOPNÉ -KRAJNÍ KŘÍDLA FIX -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	3	-	3	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	2500/1900 mm
C 1.04	 1400 1750 EXTERIÉR	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	2	-	2	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	1750/1400 mm
C 2.01	 1250 1000 EXTERIÉR	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	-	22	22	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	1000/1250 mm
C 1.05 C 2.02	 500 750 EXTERIÉR	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBYVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	2	7	9	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	750/500 mm

OZN.	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ			VÝROBCE	ZASKLENÍ BARVA	ROZMĚR
			1NP	2NP	Σ			
<div> <div>C</div> <div>2.03</div> </div>	 <div>1250</div> <div>1250</div> <div>EXTERIÉR</div>	-DŘEVĚNÉ EUROOKNO NATURA TYP IV94 -JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -BEZPEČNOSTNÍ CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 0,79 W/mk -Rw = 32 db	-	2	2	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKLEM 4-18-4-18-4 -Ug= 0,5 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -BARVA - MERANTI	1250/1250 mm