



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

PŘÍSTAVBA PENZIONU SEBRANICE

EXTENSIONS OF THE PENSION SEBRANICE

D.1.1.14 – VÝPIS VENKOVNÍCH DVEŘÍ

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR






Bc. David Ludvík

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

prof. Ing. MILOSLAV NOVOTNÝ, CSc.

BRNO 2021

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1NP		2NP		Σ		POŽÁRNÍ ODOLNOST	ZASKLENÍ BARVA	ROZMĚR
			L	P	L	P	L	P			
D 1.01		-VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PROFIL 68 -RÁM LEPENÝ, DŘEVĚNÝ -DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -KOVÁNÍ MOSAZNÉ, KLIKA - KLIKA, ČTYŘI ZÁVĚSY STŘÍBRNÉ BARVY -TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÝ ZÁMEK -HLINÍKOVÝ PRÁH -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 1,50 W/mk -Rw = 32 db	1	-	-	-	1	-	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA -BARVA - MERANTI	2400/2650 mm
D 1.02		-VSTUPNÍ SESTAVA -DVEŘE DŘEVĚNÉ, PROFIL 68 -RÁM LEPENÝ, DŘEVĚNÝ -DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ -OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, SKLOPNÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -KOVÁNÍ MOSAZNÉ, KLIKA - KLIKA, ČTYŘI ZÁVĚSY STŘÍBRNÉ BARVY -TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÝ ZÁMEK -HLINÍKOVÝ PRÁH -OKENNÍ KŘÍDLO -BEZPEČNOSTNÍ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 1,50 W/mk -Rw = 32 db	2	-	-	-	2	-	---	DVEŘNÍ KŘÍDLO -ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA OKENNÍ KŘÍDLO + FIX -ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA -BARVA - MERANTI	3700/2850 mm
D 1.03		-VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PROFIL 68 -RÁM LEPENÝ, DŘEVĚNÝ -DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -KOVÁNÍ MOSAZNÉ, KLIKA - KLIKA, ČTYŘI ZÁVĚSY STŘÍBRNÉ BARVY -TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÝ ZÁMEK -HLINÍKOVÝ PRÁH -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 1,50 W/mk -Rw = 32 db	2	-	-	-	2	-	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA -BARVA - MERANTI	2400/2300 mm
D 1.04		-INTERIÉROVÁ SESTAVA -DVEŘE DŘEVĚNÉ, PROFIL 68 -RÁM LEPENÝ, DŘEVĚNÝ -DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO - LEVÉ -OKNO JEDNOKŘÍDLÉ, FIX -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -KOVÁNÍ MOSAZNÉ, KLIKA - KLIKA, ČTYŘI ZÁVĚSY STŘÍBRNÉ BARVY -TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÝ ZÁMEK -HLINÍKOVÝ PRÁH -OKENNÍ KŘÍDLO -BEZPEČNOSTNÍ CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ -KLIKA OKENNÍ, BARVA BRONZ -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 1,50 W/mk -Rw = 32 db	1	-	-	-	1	-	EI15-DP3-C	DVEŘNÍ KŘÍDLO -ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA OKENNÍ KŘÍDLO + FIX -ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA -BARVA - MERANTI	3700/2850 mm
D 1.15		-VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, PROFIL 68 -RÁM LEPENÝ, DŘEVĚNÝ -JEDNOKŘÍDLÉ -DVOJÍ TĚSNĚNÍ - PROTIHLUKOVÉ, PROTIPRACHOVÉ -OKAPNICE Z ELOXOVANÉHO HLINÍKU -KOVÁNÍ MOSAZNÉ, KLIKA - KLIKA, ČTYŘI ZÁVĚSY STŘÍBRNÉ BARVY -TŘÍBODOVÝ ZÁMEK, CYLINDRICKÁ VLOŽKA, PANIKOVÝ ZÁMEK -HLINÍKOVÝ PRÁH -NALEPOVACÍ PŘÍČKY -Uf= 1,50 W/mk -Rw = 32 db	3	-	-	-	3	-	---	-ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM 4-16-4 -Ug= 1,1 W/mk -RÁMEČEK SWISSPACER V -FÓLIE HEAT MIRROR -SKLO MATNÉ-ČIRÁ KŮRA -BARVA - MERANTI	900/2250 mm