


















BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVEB	
Autor práce:	Jakub Sysel		
Vedoucí práce:	Ing. arch. Josef Sátora, CSc.		
	Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, CSc.		
Název práce:	SPORTOVNĚ REKREAČNÍ CENTRUM BRNO – KRÁLOVO POLE	Číslo paré:	
Název výkresu:	VÝPIS PRVKŮ – SPECIFIKACE Z 1NP	Datum:	30.01.2015
		měřítko:	číslo výkr:
		–	C–08

ZN.	NÁHLED	ŠxV (mm) ŠVĚTLOST OTVORU	POPIS	1.NP
		1000×1000	HLINÍKOVÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídlo otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1000x1000 mm Rozměry křídla 900x900 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kování Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1
		2000×750	HLINÍKOVÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídlo otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 2000x750 mm Rozměry křídla 1900x650 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kování Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1
		1000×1500	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1000x1500 mm Rozměry křídla 900x1400 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kování Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	3
		1000×3500	HLINÍKOVÉ TROJKŘÍDLÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1000x3500 mm Rozměry křídla 900x3400 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kování Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1
		1000×800	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí, Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1000x800 mm Rozměry křídla 900x700 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kování Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1






PŘED ZÁHAJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

ZN.	NÁHLED	ŠxV (mm) ŠVĚTLOST OTVORU	POPIS	1.NP
6 P		1300x1300	HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1300x1300 mm Rozměry křídla 1200x1200 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kovaní Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1
7 P		2550x1300	HLINÍKOVÉ TROJKŘÍDLÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 2550x1300 mm Rozměry křídla 2450x1200 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kovaní Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1
8 P		4000x1300	HLINÍKOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 4000x1300 mm Rozměry křídla 3900x1200 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kovaní Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	2
9 P		1000x2000	HLINÍKOVÉ OKNO NEOTVÍRAVÉ S DĚLÍCÍ PŘÍČKOU, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1000x2000 mm Rozměry křídla 900x1900 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kovaní Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1
10 P		4000x1000	HLINÍKOVÉ ČTYŘKŘÍDLÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 4000x1000 mm Rozměry křídla 3900x900 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kovaní Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku	1




PŘED ZÁHAJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

ZN.	NÁHLED	ŠxV (mm) ŠVĚTLOST OTVORU	POPIS	1.NP
		1500x1000	<p>HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ OKNO, 3 KOMOROVÝ SYSTÉM. Do rovného ostění, křídla otevíravé a sklápěcí Zaskleno izolačním dvojsklem Rozměry rámu 1500x1000 mm Rozměry křídla 1400x900 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, rám Uf=1,6 W/m2K Celkové Uw = 1,3 W/m2K Rw= 32 dB Kování Maco, vnitřní parapet dřevěný, venkovní parapet hliníkový. Barva: přírodní barva hliníku</p>	2





PŘED ZÁHAJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

ZN.	NÁHLED	ŠxV (mm) ŠVĚTLOST OTVORU	POPIS	1.NP
① D		900x2070	LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE Do rovného ostění, křídlo otevíravé, pravé, (bez zasklení), ocelová zárubeň Rozměr křídla 800x1970 mm. Rw= 37 dB. Kování Maco, bez prahu Barva: odstín Jilm tmavý	13
② D		900x2070	LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE Do rovného ostění, křídlo otevíravé, levé, (bez zasklení), ocelová zárubeň Rozměr křídla 800x1970 mm. Rw= 37 dB. Kování Maco, bez prahu Barva: odstín Jilm tmavý	7
③ D		800X2000	LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE připevněné k příčce z tvrzené pěnové hmoty , křídlo otevíravé, pravé, (bez zasklení), bez zárubně Rozměr křídla 800x1990 mm. Plastová kliky WC KLASIK , bez prahu Barva: odstín Jilm tmavý	1
④ D		800X2000	LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE připevněné k příčce z tvrzené pěnové hmoty , křídlo otevíravé, levé, (bez zasklení), bez zárubně Rozměr křídla 800x1990 mm. Plastová kliky WC KLASIK , bez prahu Barva: odstín Jilm tmavý	4
⑤ D		900x2070	LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE Do rovného ostění, křídlo otevíravé, pravé, (bez zasklení), ocelová zárubeň Rozměr křídla 800x1970 mm. Rw= 37 dB. Kování Maco, bez prahu Barva: odstín Jilm tmavý	1

PŘED ZÁHAJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

ZN.	NÁHLED	ŠxV (mm) ŠVĚTLOST OTVORU	POPIS	1.NP
<div data-bbox="116 409 161 454">6</div> <div data-bbox="132 432 145 450">D</div>		900x2070	<p>DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE</p> <p>Do rovného ostění, křídlo otevíravé, pravé, (zasklení 300x1200,kouřové sklo),dřevěná obložková zárubeň</p> <p>Rozměr křídla 800x1970 mm.</p> <p>Rw= 37 dB.</p> <p>Kovaní Maco</p> <p>Materiál: borovice (dub)</p> <p>Barva: šedá</p>	1
<div data-bbox="116 763 161 808">7</div> <div data-bbox="132 786 145 804">D</div>		900x2070	<p>LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE</p> <p>Do rovného ostění, křídlo otevíravé, pravé, (bez zasklení),ocelová zárubeň</p> <p>Rozměr křídla 800x1970 mm.</p> <p>Rw= 37 dB.</p> <p>Kovaní Maco, bez prahu</p> <p>Barva: odstín Jilm tmavý</p>	1
<div data-bbox="116 1117 161 1162">8</div> <div data-bbox="132 1140 145 1158">D</div>		900x2070	<p>LAMINÁTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ HLADKÉ DVEŘE</p> <p>Do rovného ostění, křídlo otevíravé, levé, (bez zasklení),ocelová zárubeň</p> <p>Rozměr křídla 800x1970 mm.</p> <p>Rw= 37 dB.</p> <p>Kovaní Maco, bez prahu</p> <p>Barva: odstín Jilm tmavý</p>	2

PŘED ZÁHAJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ

ZN.	NÁHLED	ŠxV (mm) ŠVĚTLOST OTVORU	POPIS	1.NP
① H		1500x2100	<p>HLINÍKOVÉ VSTUPNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE TŘÍ KOMOROVÝ SYSTÉM. Dvoukřídlové dveře otevíravé 1500x2100 mm Zaskleno izolačním dvojsklem 4-12-4-12-4 Stavební hloubka rámu 82 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, Celkové Uw = 1,4 W/m2K Rw= 32 dB Bez prahu Kovaní Maco, Barva: z vnitřní a vnější strany šedá</p>	1
② H		2070x2700	<p>VNITŘNÍ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ STĚNA S DVEŘMI Do rovného ostění, dvoukřídlové otevíravé dveře 1950x2100, s pevným nadsvětlíkem (1850x500 mm) Tloušťka stěny 100 mm Dvojitě prosklení Zasklení bezpečnostním sklem (lepené sklo s foliemi) Rw= 42 dB Kovaní Maco, Barva: šedá</p>	1
③ H		2350x2700	<p>HLINÍKOVÁ STĚNA SE VSTUPNÍMI DVEŘMI Dvoukřídlové dveře otevíravé 1600x2100, postranní pevné díly a pevný nadsvětlík Zaskleno izolačním dvojsklem Zasklení bezpečnostním sklem (lepené sklo s foliemi) Stavební hloubka rámu 82 mm Zasklení Ug=1,0 W/m2K, Celkové Uw = 1,4 W/m2K Rw= 32 dB Kovaní Maco, Barva: z vnitřní a vnější strany šedá</p>	2
④ H		1700x2025	<p>DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ V HLINÍKOVÉ ZÁRUBNÍ Do rovného ostění, křídlo otevíravé, pravé, hliníková zárubeň, kouřové bezpečnostní sklo tvrzené kalené. Rozměr 1600x1970 mm. Rw= 37 dB. Kovaní Maco, bez prahu Barva: šedá</p>	1

PŘED ZÁHAJENÍM VÝROBY VÝROBKŮ NUTNO DOMĚŘIT OTVORY NA STAVBĚ