




ROZVINUTÁ DÉLKA  $l = 92,6$

|  |  |  |  |                                   |  |   |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------|--|---|--|
| Struktura povrchu<br> |  | Hrany<br> |  | Měřítko<br><br>2:1                |  | Přesnost ISO 2768-mK  |  |
|  |  |  |  |                                   |  | Tolerování ISO 8015   |  |
|  |  |  |  |                                   |  | Promítání  |  |
| Materiál EN CW004A   |  | Polotovar Ø2-93 ČSN 42 8411  |  | Hmotnost 0,01 kg                  |  | CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016  |  |
| <br><br><b>ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ</b>  |  | Druh dokumentu VÝKRES SOUČÁSTI   |  | Název<br><br>VYZTUŽOVACÍ DRÁT     |  |   |  |
|  |  | Kreslil Bc. LUBOŠ BARTOŇ   |  |                                   |  |   |  |
|  |  | Schválil Ing. PETR ŠPERKA, Ph.D.   |  | Číslo dokumentu<br><br>4-DP-00/08 |  |   |  |
|  |  | Datum vydání 24.5.2013   |  |                                   |  |   |  |
|  |  |  |  |                                   |  | List /  |  |