

DETAIL 02 - DETAIL NAPOJENÍ PLOCHÉ STŘECHY NA OBVODOVOU STĚNU
V MÍSTĚ PRAHU - VÝLEZ NA STŘECHU

SKLADBY - PŘESNÁ SPECIFIKACE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA "VÝPIS SKLADEB"

S2 SKLADBA STŘECHY NAD 1.NP - PROVOZNÍ

| MATERIÁL | TL. [mm] |
|---|----------|
| BETONOVÁ DLAŽBA | 40 |
| DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 4-8 | 30 |
| DRČENÉ KAMENIVO FRAKCE 8-16 | 60 |
| NETKANÁ GEOTEXTILIE 500 g/m ² | 4 |
| PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ | 6 |
| NETKANÁ GEOTEXTILIE 300 g/m ² | 2,9 |
| SBS MOD. ASF. PÁS (POLYESTEROVÁ ROHOŽ) | 5,2 |
| SBS MOD. ASF. PÁS (SKLENĚNÁ TKANINA) | 4 |
| SBS MOD. ASF. PÁS STICK (SKLENĚNÁ TKANINA) | 3 |
| EPS 150, λ _D = 0,035 W/(m·K) | 180 |
| PU LEPIDLO | - |
| SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150, λ _D = 0,035 W/(m·K) | ≥20 |
| PU LEPIDLO | - |
| SBS MOD. ASF. PÁS (HLINIKOVÁ VLOŽKA) | 4 |
| PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE | - |
| PŘEDPJATÉ PANELE SPIROLL | 400 |
| ZAVĚŠENÁ KAZETOVÝ PODHLED | 500 |

S9 SKLADBA PODLAHY NA STROPĚ - MARMOLEUM

| MATERIÁL | TL. [mm] |
|--|----------|
| MARMOLEUM | 2,5 |
| NÍZKOEMISNÍ LEPIDLO NA PODLAHY | 0,5 |
| SAMONIVELAČNÍ HMOTA NA BÁZI CEMENTU + MOD. PŘÍS. | 4 |
| PODKLADNÍ NÁTĚR | - |
| CEMENTOVÝ POTĚR F5 + KARI SÍŤ ø6-100/100 mm | 45 |
| TEPELNĚIZOLAČNÍ PODKLADNÍ DESKA (20 mm) | 50 |
| + TEPLOVODNÍ POTRUBÍ + CEMENTOVÝ POTĚR F5 | |
| POLYSTYREN PRO KROČEJOVÝ ÚTLUM | 40 |
| PŘEDPJATÉ PANELE SPIROLL | 400 |
| ZAVĚŠENÁ KAZETOVÝ PODHLED | 500 |

S10 SKLADBA SCHODIŠTĚ

| MATERIÁL | TL. [mm] |
|---|----------|
| MARMOLEUM | 2,5 |
| NÍZKOEMISNÍ LEPIDLO NA PODLAHY | 0,5 |
| PODKLADNÍ NÁTĚR | - |
| VYZTUŽENÝ PÓROBETONOVÝ STUPEŇ + PODEZDĚNÍ | 150 |

S12 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

| MATERIÁL | TL. [mm] |
|---------------------------------------|----------|
| MODIFIKOVANÁ SILIKÁTOVÁ OMÍTKA | 2 |
| POKLADNÍ NÁTĚR | - |
| VNĚJŠÍ OMÍTKA TEPELNĚIZOLAČNÍ | 6 |
| TEPELNĚIZOLAČNÍ TVÁRNICE Z PÓROBETONU | 500 |
| VNITŘNÍ OMÍTKA TEPELNĚIZOLAČNÍ | 6 |
| VNITŘNÍ STĚRKA HLAZENÁ | 2 |

LEGENDA

- A HLINÍKOVÝ PRÁH
DĚLKA 2000 mm ŠÍŘKA 250 mm
+ NÍZKOEXPANZNÍ PUR PĚNA
- B PURIT S OZUBY 2000x160x107 mm
- C TVÁRNICE YTONG Lambda YQ 500 PDK
- D DILATAČNÍ LIŠTA PRO VINYL. PODLAHY
- E DILATAČNÍ PÁSEK MIRELON 15 mm
- F NÁBĚHOVÝ KLÍN EPS 100 50x50 mm
- G ZAKLÁDACÍ MALTA TEPELNĚIZOLAČNÍ
YTONG FIX L200 10 mm
- H ŽELEZOBETONOVÝ VĚNEC 150x400 mm
+ BETON C20/25
+ VÝZTUŽ B500 B
- CH MALTA CEMENTOVÁ MC5 15 mm
- I BETONOVÁ ZÁLIVKA MIN. C16/20,
MAX FRAKCE 0/8 mm
+ ZÁLIVKOVÁ VÝZTUŽ ø8 mm,
MIN. V 10425
- J KRYCÍ LIŠTA TYP B

