

Porovnání přesnosti bodů určených GNSS

Číslo bodu	1. měření		2. měření		rozdíl		Δp [m]	$ \Delta p < u_{xy}$
	Y	X	Y	X	ΔY [m]	ΔX [m]		
4001	546454,55	1178497,92	546454,57	1178497,93	-0,02	-0,01	0,02	vyhovuje
4002	546419,71	1178538,53	546419,66	1178538,51	0,05	0,02	0,05	vyhovuje
4003	546395,15	1178475,4	546395,14	1178475,37	0,01	0,03	0,03	vyhovuje
4004	546333,8	1178471,63	546333,82	1178471,67	-0,02	-0,04	0,04	vyhovuje
4005	546372,68	1178512,45	546372,7	1178512,48	-0,02	-0,03	0,04	vyhovuje
4007	546515,74	1178568,6	546515,74	1178568,62	0,00	-0,02	0,02	vyhovuje
4008	546470,36	1178519,81	546470,35	1178519,82	0,01	-0,01	0,01	vyhovuje
4009	546561,28	1178570,53	546561,27	1178570,49	0,01	0,04	0,04	vyhovuje
4010	546566,59	1178628,61	546566,57	1178628,63	0,02	-0,02	0,03	vyhovuje
4011	546553,62	1178518,8	546553,58	1178518,75	0,04	0,05	0,06	vyhovuje
4012	546576,55	1178470,13	546576,6	1178470,14	-0,05	-0,01	0,05	vyhovuje
4013	546525,02	1178467,07	546525,03	1178467,09	-0,01	-0,02	0,02	vyhovuje

Číslo bodu	1. měření	2. měření	rozdíl	$ \Delta H < u_H$
	H	H	ΔH	
4001	250,11	250,18	-0,07	vyhovuje
4002	246,99	247,03	-0,04	vyhovuje
4003	247,17	247,21	-0,04	vyhovuje
4004	246,57	246,59	-0,02	vyhovuje
4005	246,75	246,69	0,06	vyhovuje
4007	253,14	253,09	0,05	vyhovuje
4008	249,98	249,98	0,00	vyhovuje
4009	256,59	256,63	-0,04	vyhovuje
4010	256,79	256,81	-0,02	vyhovuje
4011	255,91	255,96	-0,05	vyhovuje
4012	256,65	256,58	0,07	vyhovuje
4013	252,01	252,02	-0,01	vyhovuje

Číslo bodu	Průměr		
	Y	X	Z
4001	546454,56	1178497,93	250,15
4002	546419,69	1178538,52	247,01
4003	546395,15	1178475,39	247,19
4004	546333,81	1178471,65	246,58
4005	546372,69	1178512,47	246,72
4007	546515,74	1178568,61	253,12
4008	546470,36	1178519,82	249,98
4009	546561,28	1178570,51	256,61
4010	546566,58	1178628,62	256,80
4011	546553,60	1178518,78	255,94
4012	546576,58	1178470,14	256,62
4013	546525,03	1178467,08	252,02