

[1] POLÁRNÍ METODA

=====

Orientace osnovy na bodě 61562500014001:

Bod	Y	X	Z
61562500014001	546454.56	1178497.93	250.12

Orientace:

Bod	Y	X	Z
61562500014005	546372.69	1178512.47	246.67
61562500014004	546333.81	1178471.65	246.55
61562500014003	546395.15	1178475.39	247.15
61562500014002	546419.69	1178538.52	246.91

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0	Red.
61562500014005	298.6416	311.1896	-0.0061	83.17	-0.02			0.0151
61562500014004	273.8146	286.3574	-0.0114	123.59	-0.01			0.0129
61562500014003	264.3424	276.9149	0.0183	63.59	-0.05			0.0053 *
61562500014002	342.2696	354.8230	-0.0008	53.53	0.00			0.0159

Orientační posun : 12.5542g

m0 = SQRT([vv]/(n-1)) : 0.0130g

SQRT([vv]/(n*(n-1))) : 0.0065g

Test polární metody:

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0183, Mezní hodnota: 0.0800
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Bod	Hz	Délka	Y	X	Z	Popis
61562500014008	27.2398	27.00	546470.36	1178519.82	249.89	

Oprava souřadnic bodu číslo 61562500014008

Bod	Y	X	Z	Popis
Starý	546470.36	1178519.82	-	
Nový	546470.36	1178519.82	249.89	
Rozdíl	0.00	0.00	-	Polohová odchylka: 0.00 Stř. souř. chyba: 0.00

Uložený 546470.36 1178519.82 249.89
(Nová) (Nová) (Nová)

[1] POLÁRNÍ METODA

=====

Orientace osnovy na bodě 61562500014008:

Bod	Y	X	Z
-----	---	---	---

61562500014008 546470.36 1178519.82 249.89

Orientace:

Bod Y X Z

61562500014013 546525.03 1178467.08 251.95
61562500014005 546372.69 1178512.47 246.67
61562500014003 546395.15 1178475.39 247.15

Bod Hz Směrník V or. Délka V délky V přev. m0 Red.

61562500014013 272.1644 148.8562 -0.0146 75.97 -0.01 0.0111
61562500014005 18.5124 295.2182 -0.0006 97.93 0.02 0.0211
61562500014003 389.3092 266.0308 0.0152 87.38 -0.03 0.0099 *

Orientační posun : 276.7064g
m0 = SQRT([vv]/(n-1)) : 0.0149g
SQRT([vv]/(n*(n-1))) : 0.0086g

Test polární metody:

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0152, Mezní hodnota: 0.0800
Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Bod Hz Délka Y X Z Popis

61562500014007 170.9996 66.62 546515.74 1178568.59 253.09
Oprava souřadnic bodu číslo 61562500014007

Bod Y X Z Popis

Starý 546515.74 1178568.61 -
Nový 546515.74 1178568.59 253.09
Rozdíl 0.00 0.02 - Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.01

Uložený 546515.74 1178568.59 253.09
(Nová) (Nová) (Nová)

[1] POLÁRNÍ METODA

=====

Orientace osnovy na bodě 61562500014007:

Bod Y X Z

61562500014007 546515.74 1178568.59 253.09

Orientace:

Bod Y X Z

61562500014009 546561.28 1178570.51 256.53
 61562500014008 546470.36 1178519.82 249.89
 61562500014017 546526.71 1178545.55 251.59

Bod	Hz	Směrník	V or.	Délka	V délky	V přev.	m0	Red.
61562500014009	392.0268	97.3176	0.0134	45.61	-0.03	0.0021	*	
61562500014008	142.4366	247.7088	-0.0052	66.60	0.02	0.0152		
61562500014017	66.4414	171.7106	-0.0082	25.53	-0.01	0.0132		

Orientační posun : 105.2774g

$m0 = \text{SQRT}([vv]/(n-1))$: 0.0117g

$\text{SQRT}([vv]/(n*(n-1)))$: 0.0067g

Test polární metody:

Oprava orientace [g]: Skutečná hodnota: 0.0134, Mezní hodnota: 0.0800
 Mezní odchylky stanovené pro práci v katastru nemovitostí byly dodrženy.

Bod	Hz	Délka	Y	X	Z	Popis
61562500014010	339.4710	78.66	546566.59	1178628.60	256.72	

Oprava souřadnic bodu číslo 61562500014010

Bod	Y	X	Z	Popis
-----	---	---	---	-------

Starý	546566.58	1178628.62	-	
-------	-----------	------------	---	--

Nový	546566.59	1178628.60	256.72	
------	-----------	------------	--------	--

Rozdíl	-0.01	0.02	-	Polohová odchylka: 0.02 Stř. souř. chyba: 0.02
--------	-------	------	---	--

Uložený	546566.59	1178628.60	256.72	
(Nová)	(Nová)	(Nová)		