



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA	OPRAVA STĚN	OPRAVA STŘEŠÍ	SÍŤLÁ VÝŠKA [m]	POZNÁMKA
001	PŘÍLEŽLOVÁ RAMPA	22,00	EPKOVÁ SÍŤRA	FASÁDNÍ OMÍTKA	FASÁDNÍ OMÍTKA	2,220	OPROPOVĚ DŘÁTY
002	STŘELOVNA	25,13	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,440	
003	HROMADNÉ GARÁŽE	31,22	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260-2,440	
004	SPADNĚ	7,67	EPKOVÁ SÍŤRA	POHLED BETON	BETON	2,625	
005	SKLAD PRO SPODY	9,98	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	BETON	2,400-1,000	OMÍTKA
006	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,500	
007	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT A	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
008	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT B	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
009	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT C	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
010	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT D	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
011	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT E	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
012	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT F	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
013	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT G	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
014	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT H	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
015	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT I	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
016	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT J	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
017	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT K	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	
018	SKLEPNÍ KÓJE PRO BRT L	2,62	EPKOVÁ SÍŤRA	OMÍTKA	OMÍTKA	2,260	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘIN POROTHEM 30 AKU SW P15, ROZKĚR (dávky): 247x300x238 mm, ZDĚLE NA VÁLTO POROTHEM PROFI
- ZDVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘIN POROTHEM 11,5 PROFI, ROZKĚR (dávky): 497x15x49 mm, ZDĚLE NA VÁLTO POROTHEM PROFI
- ŽELEZOBETON
- BETON C 25/30 XC1, OCEL: B500B
- VODONEPROUSTÝ BETON – BÍLÁ VANA Z ŽELEZOBETONU – TL0, ŠÍŘKA 350 mm – BETON C 30/37 B51 C, TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR, VYTUŽ DLE NÁMĚRU STATIKA, PROVÁZÁNÍ BETONÁŘSKOU VYTUŽÍ S ŽEB PÁKY A PLOUJAMI – OCEL ŽEBŘIČKA B 500B, KRYTÍ VYTUŽE c = 50 mm
- SOUSEDNÍ BUDOVA
- PŮDINNÍ ZEMLA

POZNÁMKY:

- SKLEPNÍ KÓJE BUDOU NUCENÉ VĚTRÁNY. VYOSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ BUDE VYVEDENO 500 mm NAD ÚROVEŇ SPOLEČNÉ ZAHRADY.
- PŘÍVOD VZDUCHU DO HROMADNÝCH GARÁŽÍ JE VEDEN SKRZ PERFOROVANOU LAMELI GARÁŽOVÝCH VRAT, ODVOD VZDUCHU BUDE NUCENÝ. VYOSTĚNÍ VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ BUDE VYVEDENO 500 mm NAD ÚROVEŇ STŘECHY.
- V HROMADNÝCH GARÁŽÍ JEDNO PARKOVACÍ MÍSTO ODPOVÍDÁ PARKOVACÍMU MÍSTU PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ ORIENTACE A POHYBU.
- RAMPA PRO VJEZD DO HROMADNÝCH GARÁŽÍ BUDE OPAŘENA ODPOPOVĚMI DRÁTY, ABY MOHLA BÝT VYHŘÍVANA.
- ◊ VÝPLNĚ DVĚŘNÍCH OTVORŮ
- Z ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
- ◊ VÝTĚH KÓJE MONOSPACE 500

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ:

OZN.	SCHEMA	NÁZEV	ROZMĚRY [mm]	MIN. ULOŽENÍ [mm]	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
a		MONSÝ PŘEKLAD PTH 23,8	300x238x1250	125	2	
b		PLOCHÝ PŘEKLAD PTH 11,5	300x238x1150	125	12	

VÝPIS ŽELEZOBETONOVÝCH PŘEKLADŮ:

OZN.	SCHEMA	MIN. ULOŽENÍ [mm]	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
c	ZÁKRES VIZ. VÝKRES ŘEZU BUDOVY	300x250x4500	250	1

