



OZN.	VÝSTAVA	POPIS VÝSTAVY	STABILIZACE / PROVEDENÍ	TL (mm)
1.	NAŠLAPNÁ	KERAMICKÁ KLÁDKA (NÁKASOVOST) 0,5% S PROTISKLOVOU ÚPRAVOU (OŠETŘENÍ) ZDORNOST PE 1 (MAX PE 2) 330 x 330 mm	LEPENÍ	8
2.	SPOJOVÁČ	LEPIDLO NA KAKER PD SLUŽBOU + 0,5mm ZDORNOST 0,7mm		4
3.	PROTISKLIV	PENETRACÍ KAKER PD KLOUČOVÉ PŘECHY A SNIŽENÍ NÁKASOVOSTI		60
4.	ROZDÍLŇÍ	SEPARAČNÍ MAZÁNINA C 1002 (10 x 3,2 MPa) $f_{m,sp} = 30 \text{ MPa}$, $f_{t,sp} \geq 200 \text{ kN/m}^2$, $k_{p,2} \geq 2 \text{ W/(m.K)}$, $D_{max} = 8 \text{ mm}$	LITÁ VÝSTAVA	4
5.	SEPARAČNÍ	SEPARAČNÍ 0,5 MPa	VOLENO POLOŽENÁ S PŘEŠAHM 100 mm, SPOJE PŘEPLÝNUTÉ	0,2
6.	TEPELNÉ IZOLACÍ	POLYSTYRENO POLYSTYRENO EPS S 150, $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$, $f_{m,100} = 25 \text{ MPa}$, $f_{t,100} = 150 \text{ kPa}$, $p = 30 - 70$	PŘÍTIŽNÍ	100
7.	TEPELNÉ IZOLACÍ	POLYSTYRENO POLYSTYRENO EPS S 150, $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$, $f_{m,100} = 25 \text{ MPa}$, $f_{t,100} = 150 \text{ kPa}$, $p = 30 - 70$	PŘÍTIŽNÍ	100
8.	HYDROIZOLACÍ	PÁS SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SKLÁDKA PASU - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP ASFALTOVÁ HMOTA, SBS MODIFIKOVANÁ IMPREGNOVANÁ POLYESTEROVÁ ROHOŽ	CELOROVNĚ NATAVENÍ	4
9.	HYDROIZOLACÍ	PÁS SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS SKLÁDKA PASU - JEMNÝ SEPARAČNÍ POSYP ASFALTOVÁ HMOTA, SBS MODIFIKOVANÁ IMPREGNOVANÁ SKLENĚNÁ TANKA, ASFALTOVÁ HMOTA SÍBENÍ MODIFIKOVANÁ	BODOVÝM NATAVENÍM	4
10.	PENETRACÍ	ASFALTOVOPENETRACÍ SMALZE	ADHEZÍ	40
11.	POKROVNÍ	BETON PROSTÝ + 2 x KARI SÍ + VELIKOST OK 100/1006 mm BETON C20/25, $p = 2500 \text{ kg/m}^3$, $\lambda = 1,4 \text{ W/(m.K)}$, XC2		150
				430