



OZN.	VRSTVA	POPIS VRSTVY	STABILIZACE / PROVEDENÍ	TL. (mm)
1.	HYDROIZOLAČÍ	PLECHOVÁ HLADKÁ KRYTINA S OCELOVÝM JÁDREM A SE ZINKOVÁNÍM, S OCHRANNÝM LAKEM, KOTVENÍ POMOCÍ NEREZOVÝCH PEVNÝCH A POSUVNÝCH PŘÍPONEK - SKRYTÝ DETAIL CCA 4,5 kg/m²		0,7
2.	SEPARAČNÍ	PROSTOROVÁ SMYKOVÁ ROHOŽ	VOLNÉ LOŽENÁ	6
3.	DOPLŇKOVÁ HYDROIZOLAČNÍ	PVC FOLIE S VÝZTUŽNOU VLOŽKOU MECHANICKY KOTVENO	MECHANICKY KOTVENO	1,5
4.	ZTUŽUJÍCÍ	OSB BEDNĚNÍ	MECHANICKY KOTVENO	25
5.	NOSNÁ	HORNÍ PÁS VAZNIKU		280
				315

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div></div><div><div>FAKULTA</div><div>STAVEBNÍ</div><div>ústav</div><div>pozemního stavitelství</div></div></div>	
VYPRACOVAL	KAROLÍNA KOSOVÁ			
VEDOUCÍ	Ing. KAREL STRUHALA Ph.D.			
STAVEBNÍK	OBEC KOŠETICE 146, 394 22 KOŠETICE			
MÍSTO STAVBY	KOŠETICE, KÚ 670758, p.č. 739/8			
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ BUDOVA		FORMÁT	A3
ČÁST			DATUM	09.01.2020
OBSAH:		STUPEŇ	DSP	
DETAIL 3 HŘEBEN ŠIKMÉ STŘECHY		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
		1:5	D.1.2.07	

0,000 = 497,270 m.n.m