ŘEZ A-A', M = 1:50

LEGENDA MATERIÁLŮ

- VÝPLŇOVÁ STĚNA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 250x250x500mm, NA SPOJOVACÍ LEPIDLO 2MPa
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE Z TŘÍDY BETONU C20/25 – VÝZTUŽ B500B
- BETONOVÁ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU – TŘÍDA BETONU C20/25
- NÁSYP Z KAMENIVA DLE SKLADEB
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA, HUTNĚNÍ: 0,25MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA, JÍL PÍSČITÝ F4-CS, KONZISTENCE TUHÁ S NÍZKOU PLASTICITOU
- PŘÍČKY Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC 100x250x500mm, NA SPOJOVACÍ LEPIDLO S PEVNOSTÍ 1,5MPa
- ŠTĚRKOPÍSEK POD ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE TERASY
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY Z XPS POLYSTYRENU TL.: 120mm
- TEPELNÁ IZOLACE ZE STABILIZOVANÝCH DESEK EPS DLE SKLADEB
- TERMOPLASTICKÝ NOSNÍK 120x200mm Z GRAFITOVÉHO EPS
- TEPELNÁ IZOLACE Z KAMENNÝCH VLÁKEN PRO IZOLACE FASÁDY A VSTUPUJÍCÍCH POTRUBÍ
- MODIFIKOVANÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS TL.: 4mm PROTI VODĚ A ZEMNÍ VLHKOSTI, VIZ VÝPIS SKLADEB

VÝPIS SKLADEB

S1 KERAMICKÁ DLAŽBA – PODLAHA NA ZEMINĚ
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA, TL.: 8mm
- INTERIÉROVÉ LEPÍCÍ TMEL PRO LEPENÍ OBKLADU, TL.: 2mm
- HYDROIZOLAČNÍ NátĚR VE DVOU VRSTVÁCH, TL.: 1mm
- PENETRACE NA BETON
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA – BETONOVÁ MAZANINA CT-C20-F4-A6
- VYZTUŽENÁ SÍŤOVÍ 150x150x5mm, TL.: 100mm
- SEPARACE – PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU, TL.: 0,1mm
- IZOLACE – TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY EPS 200
- S UZAVŘENOU POVRCHOVOU STRUKTUROU, TL.: 100mm
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S PES VLOŽKOU, NATAVUJE SE NA PODKLAD, TL.: 4mm
- ASFALTOVÁ PENETRACE NA BETON
- PODKLADOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, TL.: 150mm
- STABILIZACE ZÁKLADOVÉ PÓDY S ŠTĚRKOPÍSKOVÝM POLŠTÁŘEM, FRAKCE KAMENIVA: 63-128mm TL.: 300mm
- NÁSYP Z PŮVODNÍ ZEMINY, TL.: 2300mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

S4 KERAMICKÁ DLAŽBA – PODLAHA NA STROPĚ S PODHLEDEM
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA TL.: 8mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – INTERIÉROVÉ LEPÍCÍ TMEL TL.: 2mm
- IZOLAČNÍ VRSTVA – HYDROIZOLAČNÍ NátĚR VE 2 VRSTVÁCH
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA BETON
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA – BETONOVÁ MAZANINA CT-C20-F4-A6
- + KARI SÍŤ 150x150x5mm, TL.: 70mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA – PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU TL.: 0,1mm
- IZOLAČNÍ VRSTVA – ELASTIFIKOVANÉ DESKY EPS
- S NÍZKOU DYNAMICKOU TUHOSTÍ (50MN/m³) TL.: 50mm
- NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETONOVÁ DESKA, TL.: 200mm
- INSTALAČNÍ MEZERA – 530mm
- IZOLAČNÍ VRSTVA – AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY TL.: 40mm
- NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU – POZINKOVANÝ OCELOVÝ RošT TL.: 38mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – SÁDROKARTONOVÉ AKUSTICKÉ KAZETY TL.: 12mm

S8 STŘECHA NAD OBYTNÝCH BUNĚK
- STABILIZAČNÍ VRSTVA – PRAVÉ ŘEČNÉ KAMENIVO TL.: 100mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ PÁS TL.: 4mm,
- NOSNÁ VLOŽKA EPS + BROZLIČNÉ POSYP
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ PÁS TL.: 3mm,
- NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVA – STABILIZOVANÉ DESKY EPS TL.: 20-645mm
- PAROZÁBRANA – ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, TL.: 4mm
- NOSNÁ VRSTVA – ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ STROP TL.: 200mm
- INSTALAČNÍ MEZERA – 430mm
- AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL.: 40mm
- NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU – POZINKOVANÝ OCELOVÝ RošT TL.: 38mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.: 12,5mm

S9 STŘECHA NAD STROJOVNOU
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ PÁS TL.: 4mm,
- NOSNÁ VLOŽKA EPS + BROZLIČNÉ POSYP
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – ASFALTOVÝ PÁS TL.: 3mm,
- NOSNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- TEPELNÉ IZOLAČNÍ VRSTVA – STABILIZOVANÉ DESKY EPS TL.: 20-645mm
- PAROZÁBRANA – ASFALTOVÝ PÁS S HLINÍKOVOU VLOŽKOU, TL.: 4mm
- NOSNÁ VRSTVA – ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ STROP TL.: 200mm

S13 BETONOVÁ DLAŽBA
- BETONOVÁ DLAŽBA, TL.: 40mm
- ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK, TL.: 30mm, FRAKCE KAMENIVA: 4-8mm
- DRCENÉ KAMENIVO TL.: 50mm, FRAKCE KAMENIVA: 8-16mm
- SPÁDOVÁ VRSTVA – DRCENÉ KAMENIVO TL.: min 100mm, FRAKCE KAMENIVA: 0-63mm
- ŠTĚRKOVÝ ZHUTNĚNÝ POLŠTÁŘ S FRAKCÍ KAMENIVA 63-128mm, HUTNĚNÍ: 0,3MPa
- ZHUTNĚNÁ NASYPANÁ ZEMINA AŽ K PŮVODNÍ ZEMINY, HUTNĚNÍ: 0,25MPa
- PŮVODNÍ ZEMINA – JÍL PÍSČITÝ F4-CS, KONZISTENCE: TUHÁ S NÍZKOU PLASTICITOU

S16 SKLADBA BALKONU
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ DLAŽBA DO EXTERIÉRU, TL.: 8mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA DO EXTERIÉRU, TL.: 2mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – VODOTĚSNÁ FLEXIBILNÍ STĚRKA
- TL.: 2,5mm (ATLAS KIDER S)
- ARMOVACÍ VRSTVA – VÝZTUŽNÁ VLOŽKA ZE SKLENĚNÉ TKANINY
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – VODOTĚSNÁ FLEXIBILNÍ STĚRKA,
- TL.: 2,5mm (ATLAS KIDER S)
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA BETONU
- SPÁDOVÁ VRSTVA – SPÁDOVANÝ PROSTÝ BETON, min. TL.: 20mm, SKLON 2%
- NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ KONZOLA
- C20/25, TL.: 200mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – SPOJOVACÍ ADHEZNÍ MŮSTEK, TL.: 1mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA DO EXTERIÉRU
- S ARMOVACÍ TKANINOU TL.: 5mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDNÍ STĚRKA TL.: 1mm

S15 SKLADBA SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL.: 8mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – INTERIÉROVÉ LEPÍCÍ TMEL TL.: 2mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA BETON
- NOSNÁ KONSTRUKCE – MONOLITICKÉ ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ
- RAMENO TL.: 150mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – POHLEDOVÝ BETON

S19 SKLADBA PODLAHY V PROSTORU 6.03
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA – KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL.: 8mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – INTERIÉROVÉ LEPÍCÍ TMEL TL.: 2mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA BETON
- NOSNÝ PODKLAD – ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL.: 150mm
- IZOLAČNÍ VRSTVA – STABILIZOVANÉ DESKY EPS VE TL.: 480mm
- PRO VYPLNĚNÍ VOLNÉHO PROSTORU
- PAROZÁBRANA – PE FÓLIE TĚŽKÉHO TYPU TL.: 1mm
- NOSNÁ VRSTVA – ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ STROP TL.: 200mm
- INSTALAČNÍ MEZERA – 430mm
- AKUSTICKÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN TL.: 40mm
- NOSNÁ VRSTVA PODHLEDU – POZINKOVANÝ OCELOVÝ RošT TL.: 38mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL.: 12,5mm

VŠ DNO VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- 2x HYDROIZOLAČNÍ NátĚR
- SAMONIVELAČNÍ POTĚR TL.: 5mm
- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z TŘÍDY BETONU C20/25,
- VÝZTUŽ B500B, TL.: 175mm
- 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU
- S POLYSTYRENOVOU VLOŽKOU TL.: 2x4mm
- ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NátĚR
- ŽELEZOBETONOVÁ ZÁKLADOVÁ DESKA VÝTAHOVÉ ŠACHTY
- Z BETONU C20/25, VÝZTUŽ B500B TL.: 750mm
- PODKLADNÍ VRSTVA Z PROSTÉHO BETONU, TL.: 100mm
- PŮVODNÍ ZEMINA, JÍL PÍSČITÝ F4-CS

VÝPIS VRSTEV

F1 SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY S VĚTRACÍ FASÁDOU
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BAREVNÝ FASÁDNÍ OBKLAD Z ANTIKOROZNÍHO PLECHU TL.: 32mm
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL.: 40mm
- DIFÚZNÍ VRSTVA – VYSOCE DIFÚZNÍ OTEVŘENÁ FASÁDNÍ FÓLIE TL.: 1mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – FASÁDNÍ DESKY Z KAMENNÝCH VLÁKEN TL.: 150mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA PRO LEPENÍ FASÁDNÍCH DESEK, TL.: 5mm
- VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE 250x250x500mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA PÓROBETON
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA TL.: 10mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – JEMNOZRNNÁ SÁDROVÁ STĚRKA TL.: 3mm

F3 SKLADBA ZÁKLADOVÉ STĚNY POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- OCHRANNÁ NOPOVÁ FÓLIE S NOPY 8mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY Z XPS POLYSTYRENU, TL.: 120mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ TMEL + VÝZTUŽNÁ TKANINA TL.: 5mm
- BETONOVÉ BEDNĚNÍ TVÁRNICE + ŽB TL.: 250mm
- NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA

F4 SKLADBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY POD ÚROVNÍ 1NP
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ TMEL + VÝZTUŽNÁ TKANINA TL.: 5mm
- SPOJOVACÍ MŮSTEK TL.: 1mm
- ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHETNÍ STĚNA Z BETONU C20/25, TL.: 250mm
- 2x HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S POLYSTYRENOVOU VLOŽKOU TL.: 2x4mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ TMEL + VÝZTUŽNÁ TKANINA TL.: 5mm
- BETONOVÉ BEDNĚNÍ TVÁRNICE + ŽB TL.: 250mm
- NASYPANÁ ZHUTNĚNÁ ZEMINA

F6 SKLADBA VÝPLŇOVÉ STĚNY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – JEMNOZRNNÁ SÁDROVÁ STĚRKA TL.: 3mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA TL.: 10mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA PÓROBETON
- VÝPLŇOVÉ MUROVÍ – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE 250x250x500mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA PÓROBETON
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA TL.: 10mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – JEMNOZRNNÁ SÁDROVÁ STĚRKA TL.: 3mm

F9 SKLADBA OBVODOVÉ PLÁŠTĚ BEZ PROVĚTRÁVANÉ FASÁDY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – FASÁDNÍ STĚRKA TL.: 1,0mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – EXTERIÉROVÉ LEPÍCÍ HMOTA + ARMOVACÍ TKANINA, TL.: 5mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – IZOLAČNÍ DESKY Z KAMENNÝCH VLÁKEN TL.: 150mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA LEPÍCÍ HMOTA PRO LEPENÍ FASÁDNÍCH DESEK, TL.: 5mm
- VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE 250x250x500mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA – PENETRACE NA PÓROBETON
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA TL.: 10mm
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – JEMNOZRNNÁ SÁDROVÁ STĚRKA TL.: 3mm

F10 SKLADBA ATIKY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BAREVNÝ FASÁDNÍ OBKLAD Z ANTIKOROZNÍHO PLECHU TL.: 32mm
- VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA TL.: 40mm
- DIFÚZNÍ VRSTVA – VYSOCE DIFÚZNÍ OTEVŘENÁ FASÁDNÍ FÓLIE TL.: 1mm
- TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA – DESKY Z KAMENNÝCH VLÁKEN TL.: 150mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA PRO LEPENÍ FASÁDNÍCH DESEK, TL.: 5mm
- VÝPLŇOVÁ KONSTRUKCE – PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE 250x250x500mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA + VÝZTUŽNÁ TKANINA, TL.: 5mm
- IZOLAČNÍ VRSTVA – TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY XPS TL.: 140mm
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL.: 4mm
- NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY A SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVOU
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL.: 3mm
- NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY A SAMOLEPÍCÍ ÚPRAVOU
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA – SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS TL.: 4mm
- NOSNÁ VLOŽKA POLYESTEROVÁ + BŘIDLIČNÝ OCHRANNÝ POSYP

F11 SKLADBA VÝTAHOVÉ ŠACHETNÍ STĚNY
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA – JEDNOVRSTVÁ SÁDROVÁ OMÍTKA TL.: 15mm
- PENETRACE – PENETRAČNÍ NátĚR NA BETON
- NOSNÁ KONSTRUKCE – ŽELEZOBETONOVÁ ŠACHETNÍ STĚNA, TL.: 250mm
- PENETRACE – PENETRAČNÍ NátĚR NA BETON
- SPOJOVACÍ VRSTVA – SPOJOVACÍ ADHEZNÍ MŮSTEK NA BETON TL.: 1mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA – LEPÍCÍ HMOTA + VÝZTUŽNÁ TKANINA TL.: 5mm

LEGENDA ZNAČEK

- DVŠ 1 – VÝTAHOVÉ DVEŘE – VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- DO 1 – VSTUPNÍ DVEŘE – VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- DP 1 – VEDLEJŠÍ VSTUPNÍ DVEŘE – VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- DO 2 – ZASKLENĚ OCELOVÉ DVEŘE – VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- DP 2 – OCELOVÉ DVEŘE DO EXTERIÉRU – VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- DP 6 – DVEŘE DO INTERIÉRU S KOVOVOU ZÁRUBNÍ – VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- P 2 – PŘEKLADY – VIZ VÝPIS PRVKŮ
- P 4 – PŘEKLADY – VIZ VÝPIS PRVKŮ
- P 6 – PŘEKLADY – VIZ VÝPIS PRVKŮ
- C1 – TŘÍKŘÍDLÉ PLASTOVÉ OKNO – VIZ VÝPIS OKEN

ZÁMEČNICKÉ PRÁCE

- Z3 – NEREZOVÉ BALKONOVÉ ZÁBRADLÍ, VIZ VÝPIS ZÁM. VÝROBKŮ
- Z4 – NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ RAMPY, VIZ VÝPIS ZÁM. VÝROBKŮ
- Z6 – NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ ATIKY, VIZ VÝPIS ZÁM. VÝROBKŮ
- Z7 – NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ TERASY, VIZ VÝPIS ZÁM. VÝROBKŮ

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

- K1 – KAŠÉROVANÝ PLECH PRO HORNÍ VRSTVY ATIKY, VIZ VÝPIS KLEMP. VÝROBKŮ
- K9 – KAŠÉROVANÝ PLECH PRO HORNÍ VRSTVY ATIKY, VIZ VÝPIS KLEMP. VÝROBKŮ

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE

- T1 – DŘEVĚNÉ MADLO NA ZÁBRADLÍ , VIZ VÝPIS TRUHL. VÝROBKŮ
- T2 – DŘEVĚNÉ MADLO, VIZ VÝPIS TRUHL. VÝROBKŮ

DOPLŇKOVÉ PRVKY

- D6 – PROSKLENÁ FASÁDA, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ
- D7 – PROSKLENÁ FASÁDA, VIZ VÝPIS DOPLŇKOVÝCH VÝROBKŮ

POZNÁMKY:

1. INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNY/ŠACHTY BUDOU ZHOTOVENÉ Z PROTIPOŽÁRNÍ SDK, MONTÁŽ NA ZÁKLADĚ NÁVODU DODÁVATELA
2. PŘÍSTUP DO INSTALAČNÍCH ŠACHET JE ZABEZPEČENÝ POŽÁRNÍMI DVEŘMI 800x800mm

UPOZORNĚNÍ:
1. PŘED BETONOVÁNÍM JE POTŘEBA ZKONTROLOVAT VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ A ZDA JE PODKLAD KVALITNĚ VYČIŠTĚNÝ.
2. BETONÁŽ PROVÁDĚT POUZE ZA VHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK, ABY SE ZAMEZILO JEJICH POŠKOZENÍ.
3. VEŠKERÉ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVEDENY V SOULADU S MONTÁŽNÍMI PŘEDPISY VÝROBCE POUŽITÉHO MATERIÁLU
4. MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÉ OSOBY, KTERÉ MAJÍ OPRÁVNĚNÍ PROVÁDĚT TUTO ČINNOST
5.V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ZÁVAD, MUSÍ BÝT PRVKY NEPRODLENĚ VYMĚNĚNY
6. KOTVENÉ V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
7. ZÁKLADOVÉ PATKY JE NUTNÉ VYLÍT NA PODKLADNÍ BETON TL.: 100mm
8. NÁSYP JE NUTNÉ HUTNIT PO VRSTVÁCH 300mm
9. NOSNÉ KCE VIZ PŘÍLOHA F. SPECIALIZACE PRÁCE

SKLADBY – VIZ SKLADBY KONSTRUKCÍ
TŘÍDA BETONU C20/25
DRUH OCELE B500B

POZOR!
VÝKRES NEZAHRNUJE CELÝ SO01 JE OSOVO ZRCADLENO

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVANÁ JAKO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS)
A SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO REALIZACI STAVBY

S

0,000 = + 113,728 m n.m., B.p.v. / SOURADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE:	DIPLOMOVÁ PRÁCE	FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství	
VYPRACOVAL	Bc. FAZEKAS DÁVID		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. VĚRA MACEKOVÁ, CSc.		
STAVEBNÍK	Ing. EUGEN SZABÓ		
MÍSTO STAVBY	ŠTUROVO		
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM	FORMÁT	18xA4
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - POLYFUNKČNÍ DŮM	DATUM	12.01.2018
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH VÝKRESU	ŘEZ A-A´	MĚŘÍTKO	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.07