

VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ

POZNÁMKY:

1. Z INTERIÉROVÉ STRANY SE POUŽÍVÁ PAROTĚSNÁ PÁSKA EPDM A Z EXTERIÉRU PAROPROPUSTNÁ DIFÚZNÍ FÓLIE.
2. PŘED VÝROBOU OSAZENÍM OKEN JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÍ ROZMĚR OKENNÍCH OTVORŮ NA STAVBĚ, V PŘÍPADĚ ZJISTĚNÝCH ODLIŠNOSTÍ PD OD REÁLNÉHO STAVU PŘIZVAT PROJEKTANTA.
3. PŘED OSAZENÍM OKEN JE NUTNÉ STAVEBNĚ PŘIPRAVIT OSTĚNÍ NADPRAŽÍ A PARAPET S VYROVNÁVACÍ VRSTVOU LEPÍCÍ HMOTY.
4. EXTERIÉROVÉ A INTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN.
5. SKLON EXTERIÉROVÉ PARAPETNÍ DESKY JE min 5%.
6. PŘESAH PARAPETNÍ DESKY OD FASÁDY JE min 30mm.
7. MONTÁŽ OKEN NA ZÁKLADĚ MONTÁŽNÍHO NÁVODU DODÁVATELA.

0,000 = + 113,728 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE:	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div>FAKULTA</div> <div>STAVEBNÍ ústav</div> <div>pozemního stavitelství</div>	
VYPRACOVAL	Bc. FAZEKAS DÁVID			
VEDOUcí PRÁCE	Ing. VĚRA MACEKOVÁ, CSc.			
STAVEBNÍK	Ing. EUGEN SZABÓ			
MÍSTO STAVBY	ŠTÚROVO			
NÁZEV STAVBY	POLYFUNKČNÍ DŮM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO01 - POLYFUNKČNÍ DŮM	FORMÁT	3xA4	
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	DATUM	12.01.2018	
OBSAH VÝKRESU	VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ		STUPEŇ PD	DPS
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU	
		1:10	D.1.2.10	

VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET					
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELK.
C1	<p>TŘÍKRÍDLÉ FASÁDNÉ OKNO</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ FeZn</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ DTD</p>	<p>PLASTOVÉ OSMIKOMOROVÉ TŘÍKRÍDLÉ OKNO, BOČNÍ KRÍDLA JSOU SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRAVÁ DOVNITŘ, STŘEDNÍ KRÍDLO JE FIXNÍ; OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU TL.: 2,8 mm; PRŮSVITNÉ ZASKLENÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM [4-18-4-18-4]; EI15, EW15; g=62,00</p> <p>POVRCHOVÁ BARVA Z EXTERIÉRU: RAL 7036 - ŠEDÁ</p> <p>POVRCHOVÁ BARVA Z INTERIÉRU: RAL 9010 - BÍLÁ</p> <p>ROZMĚRY OKNA: 1940 x 1180 x 90 [mm]</p> <p>STAVEBNÍ ROZMĚR OTVORU : 2000 x 1250 [mm]</p> <p>CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ + 2x SÍŤ PROTI HMYZU + 2x ROVNÉ PODLOUHLÉ PLASTOVÉ OKAPNÍČKY + 3x STÍNÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE</p> <p>PLOCHA OKNA: 2,31 m²</p> <p>PLOCHA ZASKLENÍ: 1,16m² [50%]</p> <p>$U_f = 0,90$ [W/m².K]</p> <p>$U_w = 0,88$ [W/m².K]</p> <p>$U_g = 0,70$ [W/m².K]</p> <p>$R_w = 47$ [dB]</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET: POZINKOVANÝ OCELOVÝ, TL.: 0,75mm</p> <p>BARVY ŠEDÉ S PLASTOVOU BOČNÍ KRYTKOU</p> <p>ROZMĚRY VENKOVNÍHO PARAPETU: 1940 x 280 x 0,75 mm</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM; ROZMĚRY: 1940 x 210 x 20 mm</p> <p>BARVA BÍLÁ, + OBOUSTRANNĚ PLASTOVÁ KRYTKA</p>	21	18	18	18	18	93
C2	<p>JEDNOKRÍDLÉ FASÁDNÉ OKNO</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ FeZn</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ DTD</p>	<p>PLASTOVÉ OSMIKOMOROVÉ JEDNOKRÍDLÉ OKNO</p> <p>KRÍDLO JE SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, KLIKA JE UMÍSTNĚNO NA LEVÉ STRANĚ Z INTERIÉRU</p> <p>OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU, TL.: 2,8 mm;</p> <p>PRŮSVITNÉ ZASKLENÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM [4-18-4-18-4]; EI15, EW15; g=62,00</p> <p>POVRCHOVÁ BARVA Z EXTERIÉRU: RAL 7036 - ŠEDÁ</p> <p>POVRCHOVÁ BARVA Z INTERIÉRU: RAL 9010 - BÍLÁ</p> <p>ROZMĚRY OKNA: 940 x 1180 x 90 [mm]</p> <p>STAVEBNÍ ROZMĚR OTVORU : 1000 x 1250 [mm]</p> <p>CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ + 1x SÍŤ PROTI HMYZU + 1x STÍNÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE + 2x ROVNÉ PODLOUHLÉ PLASTOVÉ OKAPNÍČKY</p> <p>PLOCHA OKNA: 1,11 m²</p> <p>PLOCHA ZASKLENÍ: 0,6m² [55%]</p> <p>$U_f = 0,90$ [W/m².K]</p> <p>$U_w = 0,90$ [W/m².K]</p> <p>$U_g = 0,70$ [W/m².K]</p> <p>$R_w = 47$ [dB]</p> <p>VENKOVNÍ PARAPET: POZINKOVANÝ OCELOVÝ, TL.: 0,75mm</p> <p>BARVY ŠEDÉ S PLASTOVOU BOČNÍ KRYTKOU</p> <p>ROZMĚRY VENKOVNÍHO PARAPETU: 940 x 280 x 0,75 mm</p> <p>VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM; ROZMĚRY: 940 x 210 x 20 mm</p> <p>BARVA BÍLÁ, + OBOUSTRANNĚ PLASTOVÁ KRYTKA</p>	1	-	1	-	1	2

VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET					
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELK.
C3	<p>JEDNOKŘÍDLÉ FASÁDNÉ OKNO</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ FeZn</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ DTD</p>	<p>PLASTOVÉ OSMIKOMOROVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OKNO KŘÍDLO JE SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, KLIKA JE UMÍSTNĚNO NA PRAVÉ STRANĚ Z INTERIÉRU OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU, TL.: 2,8 mm; PRŮSVITNÉ ZASKLENÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM [4-18-4-18-4]; EI15, EW15; g=62,00 POVRCHOVÁ BARVA Z EXTERIÉRU: RAL 7036 - ŠEDÁ POVRCHOVÁ BARVA Z INTERIÉRU: RAL 9010 - BÍLÁ ROZMĚRY OKNA: 940 x 1180 x 90 [mm] STAVEBNÍ ROZMĚR OTVORU : 1000 x 1250 [mm] CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ + 1x SÍŤ PROTI HMYZU + 1x STÍNÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE + 2x ROVNÉ PODLOUHLE PLASTOVÉ OKAPNÍČKY PLOCHA OKNA: 1,11 m² PLOCHA ZASKLENÍ: 0,6m² [55%] $U_f = 0,90$ [W/m².K] $U_w = 0,90$ [W/m².K] $U_g = 0,70$ [W/m².K] $R_v = 47$ [dB] VENKOVNÍ PARAPET: POZINKOVANÝ OCELOVÝ, TL.: 0,75mm BARVY ŠEDÉ S PLASTOVOU BOČNÍ KRYTKOU ROZMĚRY VENKOVNÍHO PARAPETU: 940 x 280 x 0,75 mm VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM; ROZMĚRY: 940 x 210 x 20 mm BARVA BÍLÁ, + OBOUSTRANNĚ PLASTOVÁ KRYTKA</p>	-	1	-	1	-	2
	<p>BALKONOVÉ DVEŘE S OKNEM</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ FeZn</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ DTD</p>	<p>PLASTOVÉ OSMIKOMOROVÉ BALKONOVÉ DVEŘE S OKNEM DVEŘNÍ KŘÍDLO JE PRAVOTOČIVÉ SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ, OKENNÍ KŘÍDLO JE SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU, TL.: 2,8 mm; PRŮSVITNÉ ZASKLENÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM [4-18-4-18-4]; EI15, EW15; g=62,00 POVRCHOVÁ BARVA Z EXTERIÉRU: RAL 7036 - ŠEDÁ POVRCHOVÁ BARVA Z INTERIÉRU: RAL 9010 - BÍLÁ ROZMĚRY OKNA: 1060 x 1180 x 90 [mm] ROZMĚRY DVEŘE: 880 x 2050 x 90 STAVEBNÍ ROZMĚR OTVORU : 2000 x 2100/1250 [mm] CELOOVBODOVÉ KOVÁNÍ + 1x SÍŤ PROTI HMYZU + 2x STÍNÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE + 2x ROVNÉ PODLOUHLE PLASTOVÉ OKAPNÍČKY PLOCHA OKNA: 3,05 m² PLOCHA ZASKLENÍ: 1,71m² [56%] $U_f = 0,90$ [W/m².K] $U_w = 0,89$ [W/m².K] $U_g = 0,70$ [W/m².K] $R_v = 47$ [dB] VENKOVNÍ PARAPET: POZINKOVANÝ OCELOVÝ, TL.: 0,75mm BARVY ŠEDÉ S PLASTOVOU BOČNÍ KRYTKOU ROZMĚRY VENKOVNÍHO PARAPETU: 940 x 280 x 0,75 mm VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM POVRCHEM; ROZMĚRY: 940 x 210 x 20 mm BARVA BÍLÁ, + OBOUSTRANNĚ PLASTOVÁ KRYTKA</p>	-	4	4	4	4	16

VÝPIS OKENNÍCH PRVKŮ

OZN.	SCHÉMA (POHLED Z EXTERIÉRU)	POPIS	POČET					
			1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	CELK.
C5	<p>BALKONOVÉ DVEŘE S OKNEM</p> <p>PARAPET VNĚJŠÍ FeZn</p> <p>PARAPET VNITŘNÍ DTD</p>	<p>PLASTOVÉ OSMIKOMOROVÉ BALKONOVÉ DVEŘE S OKNEM DVEŘNÍ KŘÍDLO JE LEVOTOČIVÉ SKLÁPĚCÍ A OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ; OKENNÍ KŘÍDLO JE SKLÁPĚCÍ DOVNITŘ, OCELOVÁ VÝZTUHA RÁMU, TL.: 2,8 mm; PRŮSVITNÉ ZASKLENÍ S IZOLAČNÍM TROJSKLEM [4-18-4-18-4]; EI15, EW15; g=62,00 POVRCHOVÁ BARVA Z EXTERIÉRU: RAL 7036 - ŠEDÁ POVRCHOVÁ BARVA Z INTERIÉRU: RAL 9010 - BÍLÁ ROZMĚRY OKNA: 1060 x 1180 x 90 [mm] ROZMĚRY DVEŘE: 880 x 2050 x 90 STAVEBNÍ ROZMĚR OTVORU : 2000 x 2100/1250 [mm] CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ + 1x SÍŤ PROTI HMYZU + 2x STÍNÍCÍ VNITŘNÍ ŽALUZIE + 2x ROVNÉ PODLOUHLÉ PLASTOVÉ OKAPNÍČKY PLOCHA OKNA: 3,05 m² PLOCHA ZASKLENÍ: 1,71m² [56%] U_f = 0,90 [W/m².K] U_w = 0,89 [W/m².K] U_g = 0,70 [W/m².K] R_w = 47 [dB] VENKOVNÍ PARAPET: POZINKOVANÝ OCELOVÝ, TL.: 0,75mm BARVY ŠEDÉ S PLASTOVOU BOČNÍ KRYTKOU ROZMĚRY VENKOVNÍHO PARAPETU: 940 x 280 x 0,75 mm VNITŘNÍ PARAPET: DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA S HPL LAMINÁTOVÝM PVRCHEM; ROZMĚRY: 940 x 210 x 20 mm BARVA BÍLÁ, + OBOUSTRANNĚ PLASTOVÁ KRYTKA</p>	-	4	4	4	4	16