

Legenda prvků

F01 Silikon-silikátová omítka, zrnitost 1–3 mm,
probarvená – odstín bílá (RAL 9016)

F02 Silikon-silikátová omítka, zrnitosť 1-3 mm,
probarvená - odstín cihlová (RAL 2013)

Oxx Výplň otvoru – podrobněji ve výpisech prvků

Zxx Zámečnické prvky

Z01 Okenice, per

Z03 Vstupní portál, perforovaný plech, lakovaný RAL 2013

Z04 Vstupní portál, perforovaný plech, la

Z07 Ocelové zábradlí, lakované RAL 2013

Z08 Zábradlí, perforovaný plech, lakovaný RAL 2013

Z09 Zábradlí, perforovaný plech, lakovaný RAL 2013

Z10 Zábradli, perforovaný plech, laková

Z11 Ocelový žebřík, lakovaný RAL 7016

Z12 Ocelový žebřík, lakovaný RAL 7016

Kxx Klenčípřísky prvky
K01 Opatřování

K03 Ulinčlová, parastupňový, délka 6 m, 12

K03 Hliníkový parapet vnější, délka 3 m, lakovaný RAL 701


K06 Hliníkový parapet vnější, délka 3 m, lakovaný RAL 701

K07 Hliníkový parapet vnější, délka 1 m, lakovaný RAL 701

K08 Střešní žlab lakovaný BAI 7016

K09 Dešťový okapový svod, lakovaný R

0,000 = 289,6 m n. m. Bpv

Domov důstojného stáří v Brně		 FAKULTA STAVEBNÍ ústav architektury
Autorka práce:	Michaela Svidová	
Vedoucí ARC:	Ing. arch. Jiří Geró, Ph.D.	Bakalářská práce
Vedoucí PST:	Ing. Roman Brzoň, Ph.D.	05.02.2025
Technický pohled JZ		1:100
		B.16