



52	FUNKCE Vrstvy	Specifikace	Technologie	tloušťka
	STÁVÁJÍCÍ OBJEKT			
	DILATAČNÍ	DILATAČNÍ PÁSKA	NALEPENO	10mm
	HYDROIZOLAČNÍ	2KSAFALTVOV PÁS POLYELAST EXTRA 5	NATAVENO	240mm
	NOŠNÁ	ŽB SIENA		30x mm
	PAROTESNÍCÍ	ASF. PÁS GUSTEK AL 40 MINERAL	NATAVENO	4 mm
	SPOJOVACÍ	LEPIČÍ HMOTA NA BAZI CEMENTU	NAKESENO	
	TEPELNĚ IZOLAČNÍ	T.I. ISOVER EPS 100	KOVĚNO	100mm
	POJISTNÁ	ASF. PÁS GUSTEK 30 STICKER ULTRA	NALEPENO	3 mm
	HYDROIZOLAČNÍ	ASF. PÁS ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	NATAVENO	4,5 mm

OZN.	NÁZEV	B(mm)	H(mm)	L(mm)	POČET
PN	PŘÍHRADOVÝ OCELOVÝ NOSNÍK	300	960-475	12400	6
I	OCELOVÝ I NOSNÍK	74	160	3x12000	7

LEGENDA: ZNAČENÍ

- PLOCHA STŘECHA JE NAVRŽENA JAKO NEPOCHOZÍ
- KVŮLI PROSKLENÉ STŘEŠE, BYLO NUTNO NAVRHNOUT MEZISTŘEŠNÍ ŽLAB
- PLOCHA STŘECHA JE NAVRŽENA SE SKLONEM 4%
- NA STŘEŠE MUSÍ BÝT INSTALOVÁN HROMOSVOD

Datum:	4. 2. 2022
reditor:	Alin vör