



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Prefa konstrukce
- TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLN
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM AKU Z PROFIT DRYFIX 250x248x249
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM 25 EKO+ PROFIT P10 250x248x249
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM 11,5 AKU PROFIT P15 115x497x249 mm
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM 14 PROFIT P10 140x497x249
- HYDROIZOLACE

Tabulka místností 1NP							
Číslo	Název	Plocha [m²]	Podlaha skladba	Povrchové úpravy			Strop
				Podlaha	Sv. výška [m]	Stěny	
1.A.01	čekaná	19,57	S03	keramická dlažba	2,8	vpc omítka	SDK podhled
1.A.02	toaleta	4,01	S03	keramická dlažba	2,4	keramický obklad	SDK podhled
1.A.03	ordinace	32,00	S03	keramická dlažba	2,8	vpc omítka	SDK podhled
1.A.04	sklad	15,14	S03	keramická dlažba	2,6	vpc omítka	SDK podhled
1.A.05	rtg	8,45	S03	keramická dlažba	2,6	vpc omítka	SDK podhled
1.B.01	technická místnost	22,96	S03	keramická dlažba	2,6	vpc omítka	SDK podhled
1.B.02	kontejnerové stání	14,01	S05	betonová dlažba	3,0	fasádní omítka	CETRIS podhled
1.B.03	hygienické zázemí	5,37	S03	keramická dlažba	2,4	keramický obklad	SDK podhled
1.C.01	prodejna	39,44	S03	keramická dlažba	2,8	vpc omítka	SDK podhled
1.C.02	sklad	8,12	S03	keramická dlažba	2,6	vpc omítka	SDK podhled
1.C.03	hygienické zázemí	4,34	S03	keramická dlažba	3,0	keramický obklad	SDK podhled
1.E.01	kóje	4,52	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.02	kóje	4,36	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.03	kóje	4,46	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.04	kóje	4,36	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.05	kóje	4,37	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.06	kóje	4,46	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.07	kóje	4,42	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.08	kóje	4,49	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.E.09	chodba	9,21	S04	betonová dlažba	3,0	vpc omítka	vpc omítka
1.F.01	Schodiště	11,66	S16	beton	-	beton	beton
		229,70					
Celková plocha:		229,70					

LEGENDA ZNAČEK:

- OZNAČENÍ DVEŘÍ - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OZNAČENÍ OKEN - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠT
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OSTATNÍ VÝROBKY - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OPLOČENÍ Z BYTONOVÝCH DÍLCŮ OSAZENÉ NA SLOUPKY, VÝŠKA 2,5 m

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	NÁZEV PRVKU	ROZMĚRY	POČET (ks)
P01	3x Porotherm KP7	1500x70x238	3x2=6
P07	2x Porotherm KP7	1250x70x238	2x5=10
P09	3x Porotherm KP7	1250x70x238	3x2=6
P10	1x Porotherm KP11,5	1500x115x71	1x1=1

POZNÁMKY:

- KÓTOVÁNO V KOORDINÁČNÍCH ROZMĚRECH
- ODVĚTRÁVÁNÍ VEDENO V PODHLEDĚCH DECENTRÁLNĚ
- SKLADBY PODROBNĚ V PŘÍLOZE VIZ VÝPIS SKLADEB
- PRO OBJEKT JE CELKEM NAVRŽENO 10 PARKOVACÍCH MÍST, TENTO POČET JE DLE ZÁKONA 146/2024 DOŠTAČUJÍCÍ

0,000 = 277,9 m n. m. B.p.V.

VEDOUcí PRÁCE Ing. MARIE RUSINOVÁ, Ph.D. STAVEBNÍK Jan CERAMBYX, Plátek 65, St. 6.53803	VYPRACOVAL Bc. KATEŘINA RAIMUNDOVÁ	
MÍSTO STAVBY k.ú. (B38731) HEŘMANOV MĚSTEC, Čáslavská, p. č. 1/1	STAVBA	
REZIDENČNÍ BYDLENÍ S KOMERČNÍMI PROSTORY		STUPEŇ DPS
NÁZEV PŘÍLOHY PŮDORYS 1.NP	MĚRÍTKO 1 : 50	PROFESSE ASŘ Č. VÝKRESU D.1.1.3.01