



LEGENDA ZNAČEK:

- OZNAČENÍ DVEŘÍ - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OZNAČENÍ OKEN - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
- ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OSTATNÍ VÝROBKY - VIZ VÝPIS PRVKŮ
- OPLOČENÍ Z BYTONOVÝCH DÍLCŮ OSAZENÉ NA SLOUPKY, VÝŠKA 2,5 m

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PREFABRIKOVANÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE Z ČEDIČOVÉ MINERÁLNÍ VLNÝ
- TEPELNÁ IZOLACE Z XPS
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM AKU Z PROFIT DRYFIX 250x248x249
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM 25 EKO+ PROFIT P10 250x248x249
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM 11,5 AKU PROFIT P15 115x497x249 mm
- CIHLA BROUŠENÁ POROTHERM 14 PROFIT P10 140x497x249
- HYDROIZOLACE

- S01**
 - ocelová krytina s integrovanými PVE panely
 - OSB desky
 - kontralatě
 - DHV difúzně propustná fólie
 - TI z PIR desek
 - SBS modifikovaný asfaltový pás
 - penetrace
 - prefa stropní panel spirall
 - prefa žb průvlak
 - vzduchová mezera
 - samonostný rošt
 - SDK deska
 - penetrace
 - malba
- S03**
 - keramická dlažba
 - lepidlo
 - penetrace
 - rozšáklý bet. mazanina
 - s rohoží pro podlahové vytápění
 - separační fólie
 - TI z XPS
 - 2x SBS modifikovaný asfaltový pás
 - penetrace
 - podkladní beton
 - hutněná stěrka
 - původní zemina
- S13**
 - keramická dlažba
 - lepidlo
 - penetrace
 - betonová mazanina
 - systémová deska pro podlahové vytápění
 - izolace z čedič. vláken
 - vyrovnávací bet. mazanina
 - prefa žb dílec spirall
 - rošt z profilů CD a UD
 - vzduchová mezera pro vedení instalací
 - SDK deska
 - penetrace
 - malba
- S14**
 - vinyl
 - podložka pro vinylové podlahy
 - penetrace
 - betonová mazanina
 - prefa žb dílec spirall
 - izolace z čedič. vláken
 - vyrovnávací bet. mazanina
 - prefa žb dílec spirall
 - rošt z profilů CD a UD
 - vzduchová mezera pro vedení instalací
 - SDK deska
 - penetrace
 - malba
- SV01**
 - malba
 - štuková omítka
 - obvodové zdivo porotherm
 - penetrace
 - lepidlo stěrková hmota
 - TI z čedičové minerální vlny
 - vyrovnávací stěrková hmota
 - sklovláknitá tkanina
 - penetrace
 - fasádní omítka
- SV03**
 - malba
 - štuková omítka
 - obvodové zdivo porotherm
 - penetrace
 - lepidlo stěrková hmota
 - TI z XPS
 - vyrovnávací stěrková hmota
 - sklovláknitá tkanina
 - penetrace
 - fasádní omítka
- S07**
 - betonová venkovní dlažba
 - drcené kamenivo 4/8 mm
 - drcené kamenivo 8/16 mm
 - drcené kamenivo 0/63 mm
 - separační netkaná geotextilie
 - původní zemina
- S09**
 - venkovní keram. dlažba na rekt. terče
 - HI na bázi PVC-P
 - penetrace
 - žb prefa deska
 - vyrovnávací stěrková hmota
 - sklovláknitá tkanina
 - podkladní náter
 - fasádní omítka
- S10**
 - keramická dlažba
 - hydroizolace
 - penetrace
 - spádové klíny z EPS
 - vyrovnávací bet. mazanina
 - prefa žb dílec spirall
 - rošt z profilů CD a UD
 - vzduchová mezera pro vedení instalací
 - SDK deska
 - penetrace
 - lepidlo
 - keramický obklad
- SV07**
 - keramický obklad
 - lepidlo
 - penetrace
 - vyrovnávací VPC omítka
 - zdivo porotherm
 - vyrovnávací VPC omítka
 - penetrace
 - lepidlo
 - keramický obklad
- SV13**
 - prefa žb deska
- PS01**
 - předstěna
- S15**
 - fólie
 - TI z XPS
 - prefa žb deska

0,000 = 277,9 m n. m. B.p.V.

VEDOUcí PRÁCE Ing. MARIE RUSINOVÁ, Ph.D.	VYPRACOVAL Bc. KATEŘINA RAIMUNDOVÁ	
STAVEBNÍK Jan CERAMBYX, Pliska 65, Se č. 53803		
MÍSTO STAVBY k.ú. [638731] HEŘMANŮV MĚSTEČ, Čáslavská, p. č. 1/1		STUPĚŇ DPS
STAVBA		PROFESE ASŘ
REZIDENČNÍ BYDLENÍ S KOMERČNÍMI PROSTORY		FORMÁT 841 x 594
NÁZEV PŘÍLOHY ŘEZ AA'		DATUM 01/01/26
		Č. VÝKRESU 1 : 50
		D.1.1.3.07