



VÝPIS PRVKŮ:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM [m³]
SP01	22	41,162
SP02	8	18,225
SP03	16	46,746
SP04	5	10,56
SP05	2	3,796
D01	1	1,478
D02	1	1,774
D03	1	0,669
D04	2	2,296
D05	1	0,547
D06	2	3,046
D07	1	1,023
Z01	2	0,936
Z02	1	0,364
Z03	4	1,848
Z04	3	1,386
P01	1	1,718
P02	1	2,062
P03	2	2,744
P04	2	2,286
P05	2	2,02
P06	2	3,112
P07	2	2,322
P08	2	3,576
PR01	2	3,51
PR02	1	1,38
celkem	-	158,696

LEGENDA ZNAČEK:

- SPxx PREFABRIKOVANÝ ŽB STROPNÍ DÍLEČ SPIROLL
- Dxx PREFABRIKOVANÁ ŽB DESKA
- Pxx PŘEFABRIKOVANÝ ŽB PRŮVLAK
- Zxx PREFABRIKOVANÉ ŽB ZTUŽIDLO
- SCH PREFABRIKOVANÉ ŽB SCHODIŠTOVÉ RAMENO + PODESTA A MEZIPODESTA
- PR PRESTO NOSNÍK

STROPNÍ DÍLEČ SPIROLL JSOU VLIVEM PŘEDPĚTÍ NADVÝŠENÉ.  
TOLEROVANÉ VZEPĚTÍ DÍLEČ SPIROLL MŮŽE BÝT AZ I/300, PROTO BUDE  
PŘI NÁVRHU SKLADBY PODLAHY I STŘECHY POČÍTÁNO S VYROVNÁVACÍ  
VRSTVOU tl. 30 mm.  
SCHODIŠTĚ JE SOUČÁSTÍ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠTOVÉ VĚŽE

UVAŽOVÁNO S KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM TL. MIN 150 mm  
DALŠÍ ROZMĚRY BUDOV ŘEŠENÝ PŘED REALIZACÍ KONSTRUKCE  
ROZMĚRY LZE UPRAVIT  
ZPŮSOB ZALOŽENÍ A HLoubKA BUDE PROVEDENA PODLE  
GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A STATICKÉHO NÁVRHU  
TOLERANCE MONOLITICKÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ:  
PŮDORYSNÁ: +/- 20 mm  
VÝŠKOVÁ: +/- 15 mm

0,000 = 277,9 m n. m. B.p.V.

VEDOUcí PRÁCE Ing. MARIE RUSINOVÁ Ph.D., Ph.D. STAVEBNÍK Jan CERAMBYX, Pliska 65, Se č 53803 MÍSTO STAVBY k.ú. [638731] HEŘMANŮV MĚSTEC, Čáslavská, p.č. 1/1 STAVBA	VYPRACOVAL Bc. KATEŘINA RAIMUNDOVÁ	<b>T</b> FAKULTA STAVEBNÍ Ústav pozemního stavitelství
STUPĚŇ DPS		
PROFESE ASŘ		
FORMÁT 841 x 594	DATUM 01/01/2026	
MĚŘITKO	Č. VÝKRESU	
VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 1NP		
1 : 50		D.3.4.1