



VÝPIS PRVKŮ:

| OZNAČENÍ | POČET | OBJEM [m³] |
|----------|-------|------------|
| SP01     | 22    | 41,162     |
| SP02     | 8     | 18,225     |
| SP03     | 16    | 46,746     |
| SP04     | 5     | 10,56      |
| SP05     | 2     | 3,796      |
| D01      | 1     | 1,478      |
| D02      | 1     | 1,774      |
| D03      | 1     | 0,669      |
| D04      | 2     | 2,296      |
| D05      | 1     | 0,547      |
| D06      | 2     | 3,046      |
| D07      | 1     | 1,023      |
| Z01      | 2     | 0,936      |
| Z02      | 1     | 0,364      |
| Z03      | 4     | 1,848      |
| Z04      | 3     | 1,386      |
| P01      | 1     | 1,718      |
| P02      | 1     | 2,062      |
| P03      | 2     | 2,744      |
| P04      | 2     | 2,286      |
| P05      | 2     | 2,02       |
| P06      | 2     | 3,112      |
| P07      | 2     | 2,322      |
| P08      | 2     | 3,576      |
| PR01     | 2     | 3,51       |
| PR02     | 1     | 1,38       |
| celkem   | -     | 158,696    |

LEGENDA ZNAČEK:

- SPxx PREFABRIKOVANÝ ŽB STROPNÍ DÍLEC SPIROLL
- Dxx PREFABRIKOVANÁ ŽB DESKA
- Pxx PREFABRIKOVANÝ ŽB PRŮVLAK
- Zxx PREFABRIKOVANÉ ŽB ŽTUŽIDLO
- SCH PREFABRIKOVANÉ ŽB SCHODIŠŤOVÉ RAMENO + PODESTA A MEZIPODESTA
- PR PRESTO NOSNÍK

STROPNÍ DÍLEC SPIROLL JSOU VLIVEM PŘEDPĚTÍ NADVÝŠENÉ, TOLEROVANÉ VZEPĚTÍ DÍLCŮ SPIROLL MŮŽE BÝT AZ 1/300, PROTO BUDE PŘI NÁVRHU SKLADBY PODLAHY I STŘECHY POČÍTÁNO S VYROVNÁVACÍ VRSTVOU tl. 30 mm.

SCHODIŠŤE JE SOUČÁSTÍ PREFABRIKOVANÉ SCHODIŠŤOVÉ VĚŽE, BLIŽŠÍ INFO VIZ JINÁ PD

UVAŽOVÁNO S KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM TL. MIN 150 mm. DALŠÍ ROZMĚRY BUDOU ŘEŠENY PŘED REALIZACÍ KONSTRUKCE ROZMĚRY LZE UPRAVIT. ZPŮSOB ZALOŽENÍ A HLoubKA BUDE PROVEDENA PODLE GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU A STATICKÉHO NÁVRHU. TOLERANCE MONOLITICKÝCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ: PŮDORYSNÁ: +/- 20 mm VÝŠKOVÁ: +/- 15 mm

0,000 = 277,9 m n. m. B.p.V.

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| VEDOUcí PRÁCE<br>Ing. MARIE RUSINOVÁ Ph.D., Ph.D. | VYPRACOVAL<br>Bc. KATEŘINA RAIMUNDOVÁ                              |                     |
| STAVEBNÍK<br>Jan CERAMBYX, Pliská 65, Se č. 53803 | MÍSTO STAVBY<br>k.ú. [638731] HEŘMANŮV MĚSTEC, Čáslavská, p.č. 1/1 |                     |
| STAVBA  |  | STUPĚŇ<br>DPS       |
| REZIDENČNÍ BYDLENÍ S KOMERČNÍMI PROSTORY          |  | PROFESE<br>ASŘ      |
| NÁZEV PŘÍLOHY                                     | Č. VÝKRESU   | DATUM<br>01/01/2026 |
| VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ NAD 2NP            | 1 : 50   | D.3.4.2             |