






















0,000 = 426,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK












DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Jakub Čechovský		
VEDOUcí PRÁCE	Ing. Dagmar Donatáková		
STAVEBNÍK	Erik Petrus, Terronská 57, 120 00 Praha		
MÍSTO STAVBY	Písek, Na Ryšavce / Hradiště u Písku, 722/38, 722/36		
NÁZEV STAVBY	RODINNÝ DŮM		
STAVEBNÍ OBJEKT	S001	FORMÁT	8 x A4
ČÁST	DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.	DATUM	5/2018
OBSAH:		STUPEŇ PD	DPS
VÝPIS PRVKŮ		MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU D1.1.c 09














VÝPIS HLINÍKOVÝCH OKEN

Ozn.	Množství	Nominální rozměry š x v	Pohled ze strany opačné k otevření	Rw (dB)	Zasklení	Ug (W/m2K)	Uf (W/m2K)	Doplňky
O1	1	2 470x720		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	okenní štěrbina EMM
O2a	2	970x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O2b	2	970x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O3	1	2 970x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O4	1	5 220x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O5a	1	4 205x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O5b	1	3 225x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O6a	1	4 205x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O6b	1	4 010x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O7	1	6 360x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	
O8	1	4 520x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	

O9a	1	7 705x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	okenní štěrbina EMM
O9b	1	1 970x2 790		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	okenní štěrbina EMM
O10	1	2 470x1 600		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O11	1	970x1 600		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O12a	1	2 405x1 600		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O12b	1	2 405x1 600		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O12c	1	2 470x1 600		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem
O13	2	2 470x2 160		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	protiprůvanová pojistka balk. dveří s madélkem; zábradlí viz ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY
O14	2	1 500x2 160		min. 32dB	izolační trojsklo - čiré	0,5	1,00	okenní štěrbina EMM
	24							

VÝPIS DVEŘÍ

Ozn.	Množství	Orientace	Popis	Nominální rozměry š x v x t	Pohled ze strany opačné k ostění	Materiál	Výplň	Povrchová úprava
D1	1	L	celoprosklené hladké otvíravé	900x2 520x80		hliník	bezpečnostní sklo CONEX	nátěr zákl. 2x + finální lak 2x - odstín dle KNIHY STANDARDŮ
D2	1	P	celoprosklené hladké otvíravé	800x2 520x100		hliník	bezpečnostní sklo CONEX	nátěr zákl. 2x + finální lak 2x - odstín dle KNIHY STANDARDŮ
D3	1	L	celoprosklené hladké otvíravé	1 330x2 100x150		dřevěný rám + výplň	sklo MASTERCAR RE	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D4a	2	P	celoprosklené hladké otvíravé	800x2 100x150		dřevěný rám + výplň	sklo MASTERCAR RE	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D4a	5	L	celoprosklené hladké otvíravé	800x2 100x150		dřevěný rám + výplň	sklo MASTERCAR RE	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D4b	1	P	celoprosklené hladké otvíravé	800x2 100x280		dřevěný rám + výplň	sklo MASTERCAR RE	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D5a	1	P	celoprosklené hladké otvíravé	700x2 100x150		dřevěný rám + výplň	sklo MASTERCAR RE	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D5a	2	L	celoprosklené hladké otvíravé	700x2 100x150		dřevěný rám + výplň	sklo MASTERCAR RE	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D5a	2	P	plné hladké falcové otvíravé	800x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D5a	3	L	plné hladké falcové otvíravé	800x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D5b	1	P	plné hladké falcové otvíravé	800x2 100x280		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň

D6a	1	L	plné hladké falcové otvíravé	700x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D6a	1	P	plné hladké falcové otvíravé	700x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D6b	3	L	plné hladké falcové otvíravé	700x2 100x280		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D6b	3	P	plné hladké falcové otvíravé	700x2 100x280		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D7	1	L	plné hladké posuvné do pouzdra ve stěně	800x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D8a	1	L	plné hladké falcové otvíravé	800x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D8a	1	L	plné hladké falcové otvíravé	900x2 100x150		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D8a	1	P	plné hladké falcové otvíravé	900x2 100x243		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D8b	1	L	plné hladké falcové otvíravé	900x2 100x280		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D9	1	L	sekční vrata s elektrickým dálkovým ovládáním	5 500x2 200x510		hliník	dle výrobce	dle KNIHY STANDARDŮ
D10	1	P	plné hladké posuvné do pouzdra ve stěně	1 880x2 100x330		dřevěný rám + výplň	dle výrobce	CPL laminát - odstín dle KNIHY STANDARDŮ - stejně jako zárubeň
D11	1	P	plné hladké falcové otvíravé	800x1 970x320		ocelový plech	dle výrobce	nátěr zákl. 2x + finální lak 2x - odstín dle KNIHY STANDARDŮ
D12	1	P	plné hladké falcové otvíravé	1 600x1 970x320		ocelový plech	dle výrobce	nátěr zákl. 2x + finální lak 2x - odstín dle KNIHY STANDARDŮ