

















0,000 = 462,500m n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div></div><div>VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ</div><div>FAKULTA STAVEBNÍ</div></div>
VYPRACOVAL	Bc. Zuzana Hodková		
VEDOUČÍ PRÁCE	Ing. Petra Berkova, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Bc. Zuzana Hodková		
MÍSTO STAVBY	Marie Majerové 297 Třebíč 674 01 Česko		
NÁZEV STAVBY	Budova občaské vybavenosti		
STAVEBNÍ OBJEKT	S0.01 SPORTOVNÍ HALA	FORMÁT	2xA4
ČÁST	Architektonicko stavební řešení	DATUM	2026
OBSAH:	Výpis oken a dveří	STUPEŇ PD	DSP
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU A.4.11

ID	KS	Pohled ze strany opačné k ostění	Nominální rozměry š x v	Způsob otevírání	Druh zasklení	Materiál okna	Součinitel prostupu tepla zasklení Ug	Součinitel prostupu tepla rámu Uf	Součinitel prostupu tepla okna Uw	Barva rámu	Poznámky
Okno											
O01	11		1 250×500	Sklápecí	Izolační trojsklo	Dřevohliníkové okno	0,5	0,87	0,841	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	
O02	4		1 000×2 000	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Dřevohliníkové okno	0,5	0,87	0,696	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	
O03	1		1 500×500	Sklápecí	Izolační trojsklo	Dřevohliníkové okno	0,5	0,87	0,832	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	
O04	2		1 500×1 500	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Dřevohliníkové okno	0,5	0,87	0,738	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	
O05	2		3 000×2 000	Pevné	Izolační trojsklo	Dřevohliníkové okno	0,5	0,87	0,629	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	- Teplý meziskelní (distanční) rámeček RAL 9005
O06	1		3 000×2 000	Otevíravé a sklápěcí	Izolační trojsklo	Dřevohliníkové okno	0,5	0,87	0,706	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	
O07	15		2 000×2 000	Sklápecí	Izolační dvojsklo	Hliníkové okno	0,5	0,80	0,707	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	
O08	8		2 000×3 000	Pevné	Izolační dvojsklo	Hliníkové okno	0,5	0,80	0,703	Interiér: bílá; Exteriér: dub světlý	

y p	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Nominální rozměry š x v	Orientace	Typ zárubeň	Otevírání	Zasklení	Poznámky:
Dveře									
	D1	1		1 600×2 050	P	Ocelová zárubeň	Otočné	Číré	- Teplý meziskelní (distanční) rámeček RAL 9005; - Ug = 0,5 W/m2K - Vzduchová neprůzvučnost 33dB
	D2	1		1 600×1 970	L	Ocelová zárubeň	Otočné	Číré	- Teplý meziskelní (distanční) rámeček RAL 9005; - Ug = 0,5 W/m2K - Vzduchová neprůzvučnost 33dB
	D3	1		800×1 970	L	Ocelová zárubeň	Otočné	Matné mléčné	
	D3	3		800×1 970	P	Ocelová zárubeň	Otočné	Matné mléčné	
	D4	4		900×1 970	P	Obložková zárubeň	Otočné	Matné mléčné	
	D4	16		900×1 970	L	Obložková zárubeň	Otočné	Matné mléčné	
	D5	4		1 600×1 970	L	Ocelová zárubeň	Otočné	Matné mléčné	
	D6	3		1 600×1 970	P	Ocelová zárubeň	Otočné	Plná výplň	