

Tabulka místností v 2.NP

Č.	Název místnosti	Plocha	Náslapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu	S.V.(m)
2.01	Hlediště	138,36	Keramická dlažba	Výmalba	Dřevěné palubky	3,5

Tabulka překladů v 2.NP

ID	Název	Délka otvoru	Délka překladu	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Množství
P12	Sendwix překlad 7DF/2500	2 000	2 500	200	15	15
P12	Sendwix překlad 7DF/2500	2 000	2 500	250	200	15


Legenda symbolů

 Ocelový stěnový žebřík s ochranným košem

Legenda materiálů

 Obvodové zdivo tělocvičny - pórobetonové zdivo Ytong 599x250x249mm, λ= 0,125 W/m2K

 Tepelná izolace: Isover NF 333 200mm, λ= 0,035W/m2K


 ŽB sloupky 400x400 (dimenze upřesněna dle statika)

Legenda prvků

- 1/D Mezištěšní dešťový svod, DN110
- 2/D Podokapový žlab a svod, DN150, pozinkovaný plech
- 3/D Pojistný přepad s integrovaným PVC límcem
- 1/K Oplechování atiky, pozinkovaný plech kónický tl.0,5mm
- 1/Z Ocelový stěnový žebřík pro výlez na střechu nad tělocvičnu, délka 4,6m
- 2/Z Vodicí lano
- 3/Z Kotvicí bod vodicího lana

Poznámky

- Zdivo bude na zdici maltu pro tenké spáry TLMB pro pórobeton a TLM pro vápenopisek
- Okenní a dveřní výplně budou osazeny na vnější líc zdiva a kotveny pomocí Propasiv bloků
- Nosné sloupky v jsou pouze dle předběžného návrhu - přesná dimenze bude stanovena statikem
- Odvodnění ploché střechy je provedeno střešními vtoky DN125 (7,9l/s)

0,000 = 438,740m n.m. B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSC					
DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE				
VYPRACOVAL	Bc. Zuzana Hodková				
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Petra Berkova, Ph.D.				
STAVEBNÍK	Bc. Zuzana Hodková				
MÍSTO STAVBY	Marie Majerové 297 Třebíč 674 01 Česko				
NÁZEV STAVBY	Budova občanské vybavenosti				
STAVEBNÍ OBJEKT	S0.01 SPORTOVNÍ HALA				
ČÁST	Architektonicko stavební řešení				
OBSAH:	Púdorys 2.NP				
			FORMÁT	945/594	
			DATUM	2026	
			STUPEŇ PD	DSP	
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU	
			1:100	A.4.2	

