




S24 **PODLAHA 4NP (NOVÝ STAV)**

- LITÉ TERRAZZO – 20 mm
- PODLAHOVÉ TOPENÍ – GAB
- SYSTÉMOVÁ FLEXIBILNÍ HMC
- SEPARAČNÍ FOLIE – PE
- DŘEVĚNÝ ZAKLOP – 30 mm
- VÝPLŇOVÁ IZOLACE – 120
- DŘEVĚNÝ ZAKLOP – 30 mm
- DŘEVĚNÉ POLŠTÁŘE
- LIAPOR
- CIHELNÁ KLENBA – OVĚŘIT
- VÁPENNÁ OMÍTKA – 15 mm
- ŠTUK – 2 mm

- v místech, kde chybí podlaha bude doplněn nová z dřevěných trámů, které budou uloženy v stávajících kapes v obvodovém zdivu
- podlaha ve východní části bude kotvena do vazných trámů, aby bylo zachováno světlé výška
- konstrukce sanktusníku bude důkladně zaměřena
- stávající komíny budou dozděny nad úroveň střešce
- je navrženo nový výlez z žebříkem do sanktusníku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			
Autor práce:	Natalie Jendruková	Číslo parčí:	
Vedoucí práce:	Ing. arch. Lukáš Leabaska, Ph.D.		
	Ing. Lubor Kalousek, Ph.D.	Datum:	3.2.2023
Název práce:	OBNOVA KLÁŠTERA V ŽAKUPECH	mřížky:	číslo výkres:
Název výkresu:	VÝKRES STAVEBNÍCH ZMĚN - PŮDORYS 4NP	1:50	C-08