



LEGENDA MÍSTNOSTI 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ					
OZN.	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	POZN.	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAHY
2.01	SCHODIS	18,23 m ²	3,00 m	Vnitřní konzistent	POVRCHOVÁ ÚPRAVA PODLAŽÍ
2.02	CHODBA	67,88 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.03	PRÁH	3,64 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.04	KANCELAR	26,13 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.05	KANCELAR	26,63 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.06	KANCELAR	26,13 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.07a	BC ŽENY – přestup	5,62 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.07b	BC ŽENY – chodba	7,00 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.07c	BC ŽENY – toaleta	2,21 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.07d	BC ŽENY – hadičková toaleta	4,53 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.08a	BC MUŽ – přestup	3,04 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.08b	BC MUŽ – pasáží	4,41 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.08c	BC MUŽ – toaleta	3,04 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.09	ZÁGEDACI MÍSTNOST	23,72 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.10	SLUŽBA KUCHYNKA	8,45 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.11	KANCELAR	15,86 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.12	KANCELAR	16,18 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN
2.13	KANCELAR	15,86 m ²	3,00 m	Výhled podlahy	POVRCHOVÁ ÚPRAVA SĚN

- LEGENDA MATERIÁLŮ
- NOSNÁ SKELETOVÁ PREFABRIKOVANÁ KONSTRUKCE
 - PREFABRIKOVANÝ ŽELEZOBETON
 - NOSNÁ MONOLITICKÁ STĚNA tl. 300 mm
 - MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON C25/30 – XC1 – S4, S VÝŽIVOU B500B, DLE STATICKÉHO VÝPOČTU
 - ŽIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVARNIC tl. 300 mm
 - ROZMĚRY TVARNIC 247/300/249 mm, PEVNOST V TLAKU P15, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U=0,50 [W/m²K], VYZDÍVANÉ NA ZDICI PĚNÍ, DLE TP
 - ŽIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVARNIC tl. 150 mm
 - ROZMĚRY TVARNIC 497/140/249 mm, PEVNOST V TLAKU P 10, VYZDÍVANÉ NA ZDICI PĚNÍ, DLE TP VÝROBCE
 - ŽIVO Z BROUŠENÝCH KERAMICKÝCH TVARNIC tl. 80 mm
 - ROZMĚRY TVARNIC 497/80/249 mm, PEVNOST V TLAKU P 10, VYZDÍVANÉ NA ZDICI PĚNÍ, DLE TP VÝROBCE
 - OPRAŠTĚNÍ ZE SENOVÝČOVÝCH PR PANELŮ tl. 140 mm
 - PLECH EXTERIÉR tl. 0,6 mm, PLECH INTERIÉR tl. 0,4 mm, SENOVÝ ČOVY PANEL S PR (20)ACI, U=0,013 [W/m²K], VORZONTALNÍ MONTÁŽ, VŠEKA PANELU 1000 mm, KOTVENO DO SLOUPU NA SYSTÉMOVOU KOTVU S DISTAN. ČM POLOŽKOU Z PRÍVĚZ tl. 10 mm
 - OKAPOVÝ CHODNÍK 8. 400 mm
 - BETONOVÉ DLÁŽDICE 400/400/50 mm