



TABULKA MÍSTNOSTÍ			
OZN.	URČENÍ MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAŽKA
SPOLÉČNÉ PROSTORY			
401	SCHODIŠTĚ	-	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
402	VÝTAH	3,15	BETON POHLEDVÝ VÝTAH FRAM VOTOLIFT
403	CHODBA	10,87	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
BYT Č. 9 (4+KK)			
404	PŘEDSÍŇ	6,17	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
405	CHODBA	12,61	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
406	CHODBA	5,41	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
407	KOUPELNA	6,67	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
408	WC	1,93	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
409	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,67	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
410	TERASA	16,47	BET. DLÁŽBA NA POLOŽKÁCH
411	ŠATNA	4,18	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
412	POKOJ	16,06	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
413	POKOJ	16,00	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
414	OBÝVACÍ POKOJ + KK	40,05	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
415	POKOJ	16,95	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
420	LODŽIE	5,01	BRANIKOVÁ BRANIKOVÁ BRANIKOVÁ
BYT Č. 10 (4+KK)			
416	PŘEDSÍŇ	6,17	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
417	CHODBA	12,61	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
418	CHODBA	5,41	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
419	KOUPELNA	6,67	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
421	WC	1,93	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
422	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,67	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
423	ŠATNA	4,18	VAPENECENTOVÁ STUKOVÁ OMÍTKA
424	POKOJ	16,06	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
425	POKOJ	16,00	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
426	OBÝVACÍ POKOJ + KK	40,05	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
427	POKOJ	16,95	LAMINÁTOVÁ KRYTINA
430	LODŽIE	8,01	BRANIKOVÁ BRANIKOVÁ BRANIKOVÁ
440	TERASA	16,47	POLOŽKÁCH

LEGENDA ODKAZŮ

(S1) DEŠŤOVÝ SVOD DN 110 (POTRUBÍ Z PP, TYP Wavin Stech pro nízkohlučné kanalizační systémy (VČ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ))

(S2) DEŠŤOVÝ SVOD DN 150 (POTRUBÍ Z PP, TYP Wavin Stech pro nízkohlučné kanalizační systémy (VČ SYSTÉMOVÉHO KOTVENÍ))

TABULKA STAVEBNÍCH ÚPRAV			
OZN.	POPS	ROZMĚRY [mm]	UMÍSTĚNÍ
PS 1	PŘEDSÁZKA STĚNA ZE SÁDKOKARTONU (ZAMAUFI SKI) NA RAMI Z CM PROPLU (IZOLACE ISOVER PIANO L 100 mm)	v = 2650 mm š = 150 mm	DLE VÝKRESU RUDORYS 4NP
PS 2	PŘEDSÁZKA STĚNA ZE SÁDKOKARTONU (ZAMAUFI GIB) NA RAMI Z CM PROPLU (RAMI PROZUBIT ZAVĚŠENÍ SKŘÍNEK)	v = 2650 mm š = 150 mm	DLE VÝKRESU RUDORYS 4NP
PS 3	PŘEDSÁZKA STĚNA ZE SÁDKOKARTONU (KAMUF GIB) NA RAMI Z CM PROPLU	v = 1500 mm š = 150 mm	DLE VÝKRESU RUDORYS 4NP

VÝPIS PŘEKLADŮ

OZN.	POPS PRAKU NA VÝKR.	ROZMĚRY BAL [mm]	HMOTNOST MS [kg]	POČET MS V MĚŘÍTI	POČET MS V MĚŘÍTI
P1	RZP 260/1224 V	2600/15240	116,6	2	4
P3	RZP 200/1224 V	2000/15240	92,8	2	8
P4	RZP 170/1224 V	1700/15240	81,8	2	8
P6	RZP 140/1224 V	1400/15240	63,6	2	4
P6	RZP 110/1224 V	1100/15240	54,6	2	8
P7	RZP 170/724 P	1700/7240	63,8	4	20
P8	RZP 140/724 P	1400/7240	53,1	5	10
P9	RZP 110/724 P	1100/7240	42,4	4	16
P10	PŘEKLAD HELIZ 115 - 125	1250/1571	17,5	1	14

LEGENDA MONOLITICKÝCH PRVKŮ

- (R4) ŽELEZOBETONOVÝ PRŮHLÁK 300/250 mm
- (V6) ŽELEZOBETONOVÁ VÝTAHOVÁ ŠACHTA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ŽIVO HELIZ 30 (P15) NA MALTU M10
- ŽIVO HELIZ 30,5 (P15) NA MALTU M10
- ŽIVO HELIZ 30 (P20) NA MALTU M10
- ŽIVO HELIZ 25 (P15) NA MALTU M10
- ŽIVO HELIZ 15 (P10) NA MALTU M5
- ŽIVO HELIZ 11,5 (P10) NA MALTU M5
- ŽELEZOBETON
- TERÉNNÍ PLOŠE Z EPS KONKRETNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMU BAUMIT EPS-F II, OMÍTKA BAUMIT SUKOVÁ SILIKONIZUJ.
- KOMINOVÉ TĚLESO Z KERAMOTĚLOVÝCH TVAROVEK 300/300/250, Ø VNITŘNÍHO PRŮDŮCHU 200 mm, PRO SPOLEČNÝ SOUTŘEDNÝ (PROTI PROUDY) KOMIN LAS JIMERS URČENÝ PRO ZAPJENÍ 3 KOMUNICAČNÍCH KOTLŮ

POZNÁMKY

- MÍSTNOSTI ZEJŘÍMEHO VĚTRÁNÍ BUDOV VĚTRÁNÍ NUCENÉ
- 1) MÍSTNOSTI ZEJŘÍMEHO VĚTRÁNÍ BUDOV VĚTRÁNÍ NUCENÉ
- 2) OTVORY VE ŽDVIHU PRO ZAPJENÍ KONKRETNÍCH KOTLŮ MUSÍ BYT DODATEČNĚ UJESNĚNÝ
- 3) TRAKČNÍ VÝTAH BEZ STROJOVÝ TYPU V JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNĚ DODÁVY FRAM VOTOLIFT
- 4) OKRÁŠLENÍ DŘEVĚNÝCH VÝTVARŮ OBVOJENÝM PLOŠTÍ BUDOV OSAZENÝ NA VNĚJŠÍ LÍČ OBVOJOVÉHO ZDINA A RAMI BUDY POKROU PŘETÁŽEN KONKRETNÍM ZATEPLOVACÍ SYSTÉMEM V SRČE 70 mm
- 5) SPOJITELNOSTI DOKONČENÍ FRAM ZÁVĚSŮ ZANÍMÁ PLOŠNÍ DOKONČENÍ (110 AUC 150000 mm)
- 6) (UMÍSTĚNÍ DÍVEK BUDY NA WC - JEDNOTLIVÝCH BÝTŮ, VÝŠKA OSAZENÍ 1400 mm NAD PODLAHOU)
- SLABY KONSTRUKCI JSOU VÝPISY NA VÝKRESU Č. F1.17 SLABY KONSTRUKCI

± 0,000 = 179,500 m.n.m. B.p.v.

DIPLOMOVÁ PRÁCE			
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ		FAKULTA STAVEBNÍ	
VYPRACOVAL		ZIMNÍ SEMESTR 2022/23	
VEDOUcí PRÁCE		Ing. Danuše Čuprová, Doc.	
BYTOVÝ DŮM		DATUM OBRÁZKŮ	
PUDORYS 4NP		MĚŘÍTKO	
		1:50	
		F1.06	