



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	ÚPRAVA POVRCHŮ			POZNÁMKA
			PODLAHA	STĚNY	STROP	
001	SALONEK	45,03	CIHLOVÁ DLAŽBA	S13	odhalené původní	za linkou je místo obkladu skleněná deska
002	CHODBA	16,44	CIHLOVÁ DLAŽBA	S13	odhalené původní	
003	SKLAD	12,29	CIHLOVÁ DLAŽBA	S13	odhalené původní	

LEGENDA MATERIÁLŮ:

	PŮVODNÍ SMÍŠENÉ ZDIVO		KAMENNÁÉ ZDIVO		ŽELEZOBETON beton C30/37, ocel B500B
--	-----------------------	--	----------------	--	---

VÝPIS SKLADEB

S13:

Cihlová dlažba "půdovky" – Brick & Cotto expres, tl. 25mm
Cementová malta, tl. 10mm
Betonová mazanina tl. 50mm
Fólie separační PE
TI Isover EPS 100S, tl. 80mm
HI Hydrobit V 60 S, tl. 3,5mm
Betonová mazanina, tl. 50mm

POZNÁMKY

- DVEŘNÍ OTVOR původně v úrovni 0,000, nový je snížen na úroveň -0,696m
- PŘEKLAD: železobetonový monolitický
- ZACHOVANÉ SOKLOVÉ ZDIVO
- čárkovanou čarou je zakreslen obrys navrženého objektu
- 2x ocelový I profil, délka 2650mm (pro roznesení zatížení od zdi v 1NP
- ocelový I profil, délka 6450mm (pro roznesení zatížení od zdi v 1NP
- nová šachta pro vedení vzduchotechniky
- NOVÉ ZÁKLADY: piloty ø250mm
- PŮVODNÍ KAMENNÉ ORÁMOVÁNÍ OKEN
- DILATACE: Mycoflax 250 – dvousložkový těsnící tmel na polyuretanové bázi
- VÝTAH: navržen přímo výrobcem včetně šachty, výtah jezdí z 1NP do 2NP a do 1S, šachta vede až do 3NP
max. rozměry šachty: 1800x2700mm

Výšky kleby a paty klenby měřeny od původní podlahy sklepa.

REKONSTRUKCE: zakresleno dle platné normy ČSN EN ISO 7518

0,000 = 291,900 mn.m BpV

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PAULKA SIKOVSKÉHO ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
Autor práce:	Lenka Lajtkepová	Číslo paré:	1
Vedoucí práce:	Ing. arch. Lea Vojtová, Ph.D	Datum:	07.02.2014
Název práce:	ZNOJMO, OBNOVA DOMU MALÁ FRANTIŠKÁNSKÁ Č. 121	měřítko:	číslo výkr:
Název výkresu:	PŮDORYS 1S	1:50	C-05