



PŘI  
NÁVRHU  
TÉTO VÝPLNĚ  
BYLO SNAHOU  
DOSÁHNOUT CO NEJ-  
TENČÍCH PROFILŮ, TAK  
JAK TO KDYSI DĚLALI PRÁVĚ  
GOTIČTÍ MISTŘI U KAMENNÝCH  
OKENNÍCH PRUTŮ. Z TOHOTO DŮVODU  
ZDE NEJSOU POUŽITÉ KLASICKÉ PROFILY  
S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, U KTERÝCH  
BY NEBYLO MOŽNÉ DOSÁHNOUT TAKTO TENKÝCH  
PROFILŮ. Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY JE ŘEŠENA AŽ  
NÁSLEDUJÍCÍ PROSKLENÁ PŘÍČKA V ZÁDVEŘÍ. VZHLEDEM K  
TOMU, ŽE SE JEDNÁ O AUTENTICKÝ PORTÁL Z 15. STOLETÍ, NENÍ  
MOŽNÉ DO NĚJ INVAZIVNĚ ZASAHOVAT. PROTO JE VÝPNĚ KOTVENÁ AŽ  
DO PŘILEHLÉHO ZDIVA, A TO PÁSOVINOU VE TVARU „L“.

D4 - DETAIL NEDPRAŽÍ

D2 - DETAIL DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ

D3 - DETAIL DVEŘNÍCH KŘÍDEL

POHLED A ŘEZY, MĚŘÍTKO 1:20

D1 - DETAIL KOTVENÍ VÝPLNĚ DO STĚNY, MĚŘÍTKO 1:2

