

PŘÍLOHA Č. 3 SEZNAM KUPOVANÝCH KOMPONENT

| Jméno | Výrobce | Typ | Počet KS | Odkaz na web |
|---------------------------|---------------|-----------------------|--------------|--|
| Podpurná ložiska | SKF | NU 2210 ECML | 4 | www.skf.com |
| Naklápečí kluzné ložisko | SKF | GE 35 ES-2LS | 1 | www.skf.com |
| Malé ložisko | SKF | 6205 2RSL | 1 | www.skf.com |
| Naklápečí kuličkové lož. | SKF | 2204 E-2RS1TN9 | 1 | www.skf.com |
| Silentbloky | Elesa-Ganter | DVA.2-50-20-M10-28-55 | 6 | www.elesa-ganter.com |
| Panty | AMPO | 40079 | 2 | www.ampo.cz |
| Rychloupínka háková | JC-METAL | 415 | 4 | www.jcmetal.cz |
| Rychloupínka třmenová | JC-METAL | 410 | 1 | www.jcmetal.cz |
| Snímač otáček | OMEGA ENG. | PRX102-8N | 1 | www.omegaeng.cz |
| Snímač teploty | THERMOPROZESS | T10-X330F02500T-0 | 6 | www.thermoprozess.cz |
| Snímač sepnutí spojky | MAYR | 055.012.6 | 1 | www.bmc-tech.cz |
| Bezpečnostní spojka | MAYR | EAS-HSC 0/4096.74312 | 1 | www.bmc-tech.cz |
| Snímač momentu | HBM | T22-50Nm | 1 | www.hbm.cz |
| Pružná spojka vlnovcová | HBM | T22 3-4412 | 2 | www.hbm.cz |
| Pružná spojka lamelová | MAYR | 6.950.440/15/15/10000 | 1 | www.bmc-tech.cz |
| Snímač velikosti zatížení | GTM | Series K – 160 kN | 1 | www.gtm-gmbh.com |
| Motor | SIEMENS | 1PH8133-1DG00-0LA1 | 1 | www.siemens.com |
| Šroubení pro mazání | LUBTEC | 46414 | 7 | www.lubtec.cz |
| Hydraulický válec | INOVA | AH 160 | 1 | www.inovatesting.net |
| Silikonové plátky | K&F | (VMQ) AG 36 | podle potřeb | www.guma.cz |
| Distanční podložky | MISUMI | podle potřeb | podle potřeb | www.misumi-europe.com |
| Nohy spodní část | AMPO | 82818 | 6 | www.ampo.cz |
| Nohy šroub | AMPO | 82275 | 6 | www.ampo.cz |
| Průchodky pro kabely | GES | AG-12BL | 6 | www.ges.cz |
| Průchodky pro hadice | GES | EG-13.5BL | 4 | www.ges.cz |
| Maznice | LUBTEC | 12209.00 | 1 | www.lubtec.cz |
| Pohon naklápečí | SERVO-DRIVE | 43J1U-V | 1 | www.servo-drive.com |