

TECHNICKÁ DATA

Produktové řady	12 mm			8 mm				7 mm	7+3 mm
	Medina	Solid Plus	Forte	Clip 400	Visual	Osmoze	D-clic Aquastar	Clip 300	Sound Comfort
Záruka	25 let	25 let	25 let	25 let	25 let	25 let	25 let	25 let	25 let
Montážní spoj - zámek	Clip A ¹	Safe-Clip System	Safe-Clip System	Safe-Clip System	Safe-Clip System	Safe-Clip System	Safe-Clip System	Clip A ¹	Clip A ¹
Struktura a vzhled povrchu	Matná hladká	Synchronní Heliochrome	Reliéf nebo synchronní struktura (122 a 161)	Reliéf nebo synchronní struktura (122, 161, 401) nebo matná hladká (157)	Reliéf	Synchronní struktura	Reliéf	Reliéf nebo synchronní struktura (122, 401)	Reliéf nebo synchronní struktura (122)
Mikrofáze	Bez	4-stranná	Bez	Bez	4-stranná	4-stranná	Bez	Bez	Bez
Kvalita	←				DPL standard				→
Nosná deska	HDF - WP*	HDF - WP*	HDF	HDF - WP*	HDF - WP*	HDF - WP*	vysoce vodovzdorná zelená HDF*	HDF - WP*	HDF
Tloušťka v mm	12	12	12	8	8	8	8	7	7+3
Podložka	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano **
Rozměr dílce v mm	630 x 390	1286 x 210	1286 x 210	1286 x 192	1286 x 192	1286 x 192	1286 x 192	1290 x 192	1290 x 192
Třída použití	23/33	23/33	23/33	23/32	23/32	23/32	23/32	23/31	23/31
Odolnost proti oděru • EN 13329	AC5	AC5	AC5	AC4	AC4	AC4	AC4	AC3	AC3
Odolnost proti nárazu • EN 13329	IC3	IC3	IC3	IC2	IC2	IC2	IC2	IC1	IC1
Odolnost proti chemickým látkám • EN 438	←			Skupina 1-2 : 5 - Skupina 3:4					→
Odolnost proti žhavým cigaretám • EN 438-2-18	←			Stupeň 4					→
Stálobarevnost na světle • EN 438-2-16	←			Stupeň ≥ 6***					→
Tepelný odpor R (m ² K/W)	0,059	0,059	0,059	0,039	0,039	0,039	0,039	0,034	0,12
Obsah formaldehydu v nosiči • EN 120	←			neškodný, E1 třída - 8 mg/100 g					→
Emise formaldehydu z laminátové podlahy • NF EN717-2	←			E1 ≤ 3,5 mg/m ³ h					→
Změna rozměru při střídání vlhkosti • FNB 54011 - 30% -85% HR/23°C; délka - šířka	0,09%	0,09%	0,09%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,13%	0,13%
Reakce při požáru - požární odolnost • EN13501-1	←			odpovídá při použití vhodné podložky třídě Cfl S1					→
Klasifikace UPEC	-	-	-	U3P3E1C2 U3P2E1C2****	U3P3E1C2 U3P2E1C2****	-	-	U3P2E1C2****	-
Prohlášení o shodě • symbol CE*****	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Registrace • PEFC *****	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Označení zdravotní nezávadnosti	←			Třída A+ *****					→
Dílčů v balení	6	6	6	9	9	9	9	10	8
Plocha v balení v m ²	1,47	1,62	1,62	2,22	2,22	2,22	2,22	2,48	1,98
Hmotnost balení v kg	14,75	17,4	17,4	15,8	15,8	15,8	15,8	14,6	12
Typ obalu	karton	karton	karton	karton	karton	karton	karton	karton	karton
Počet balení na ucelené paletě	56	48	48	48	48	48	48	52	44
Plocha ucelené palety v m ²	82,56	77,76	77,76	106,56	106,56	106,56	106,56	128,96	87,12
Hmotnost palety v kg	841	845	845	780	780	780	780	775	550

Systém managementu kvality: společnost je certifikovaná ISO 9001.

*WP = Water protect

** = Vestavěná 3mm podložka. Snížení kročejového hluku: r Lw en dB > 20 dB (přenos hluku do spodní podlahy)

*** = Modrá škála vlnového spektra část B02 ≥ 6, šedá škála, část A02 ≥ 4

**** = U3P2E1C2 - certifikace č. ST10-015, s «Alsamousse», «Alsaplus», «Alsaprotect», «Floorisol» nebo «Alsacoustic» podložkou

***** = U3P3E1C2 - certifikace č. ST10-016 (Visual) a ST10-018 (Clip400) s «Alsamousse», «Alsaplus», «Alsaprotect» podložkou

U3P2E1C2 - certifikace č. ST10-017 (Visual) a ST10-019 (Clip400) s «Floorisol» nebo «Alsacoustic» podložkou

***** = EC označení prohlášení o shodě je k dispozici na vyžádání. Veškeré naše produkty jsou v souladu se standardem EN 14041

***** = Naše produkty jsou vyrobeny ze dřeva těženého z lesů s kontrolovaným hospodařením

***** = Emise těkavých látek ve vnitřním prostoru, které by mohli být zdraví škodlivé, pokud vdechnuty, na škále mezi třídou A+ (velmi nízké emise) a třídou C (vysoké emise)

