



LEGENDA MIESTNOSTÍ:

OZN	MIESTNOSŤ	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STROP
101	ZÁDVERIE	24,93	epoxid, stierka	podhľad - PV
102	KAVIARENĚ + VÝSTAV. PRIESTOR	174,09	epoxid, stierka	podhľad - PV
103	PODESTA	5,13	železobetón	podhľad - PV
104	CHODBA	9,26	železobetón	
105	VÝŤAH	7,01		
106	CHODBA	7,70	epoxid, stierka	podhľad - PV
107	WC IMOBILNÍ - MUŽI	4,37	epoxid, stierka	podhľad - PV
108	UMÝVÁREŇ MUŽI	3,49	epoxid, stierka	podhľad - PV
109	PISOÁRE MUŽI	3,90	epoxid, stierka	podhľad - PV
110	WC MUŽI	1,80	epoxid, stierka	podhľad - PV
111	UMÝVÁREŇ ŽENY	4,18	epoxid, stierka	podhľad - PV
112	PREDSIENĚ ŽENY	3,90	epoxid, stierka	podhľad - PV
113	WC ŽENY	1,43	epoxid, stierka	podhľad - PV
114	WC ŽENY	1,75	epoxid, stierka	podhľad - PV
115	ŠATŇA ZAMESTNANCI	3,48	epoxid, stierka	podhľad - PV
116	UMÝVÁREŇ ZAMESTNANCI	1,84	epoxid, stierka	podhľad - PV
117	WC ZAMESTNANCI	1,79	epoxid, stierka	podhľad - PV
118	UPRATOVACIA MIESTNOSŤ	1,78	epoxid, stierka	podhľad - PV
119	WC IMOBILNÍ - ŽENY	4,13	epoxid, stierka	podhľad - PV
120	CHODBA	10,40	epoxid, stierka	podhľad - PV
121	SKLAD KAVIARNE	13,25	epoxid, stierka	podhľad - PV
122	KANCELÁRIA	8,37	epoxid, stierka	podhľad - PV
123	ARCHÍV	5,79	epoxid, stierka	podhľad - PV
124	KNÍHKUPECTVO + PREDNÁŠK. SÁL	192,90	parket. vlysy	
125	STREŠNÁ TERASA	157,02	drevené late	
126	STREŠNÁ TERASA	270,12	exteriér. dlažba	

LEGENDA MATERIÁLOV:

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETÓN C25/30, VYSTUŽENÝ OCELOU B500
- PROSTÝ BETÓN (podkladný C16/20; mazanina v podlahách; betónová dlažba)
- ĽAHČENÝ BETÓN (POLYSTYRÉN-BETÓN - tvoriaci spád strechy)
- Murivo HELUZ hr. 100 mm; 200 mm Supertherm 11,5; 20; P+D, murivo na VC maltu
- IZOLAČNÁ PRIMUROVKA V PODZEMNEJ ČASTI: CPP na kant CPP 290/140/67 P10; murivo na MC
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (špecifikácia - viz. VÝPIS SKLADIEB)
- NASYPANÁ ZEMINA, použitá z výkopov; hutnená 200 kPa á 200 mm
- PŮVODNÁ ZEMINA, nepriepustná, max. sklon 30°
- ŠTRKOPIESKOVÝ PODSYP: 4/8, 16/32
- KAČÍREK 16/25 (podľa výrobcu) - odkvapový chodník
- EXTERIÉROVÁ BETÓNOVÁ DLAŽBA BEST Gigant; 1000 x 1000 x 50 mm
- EXTERIÉROVÁ BETÓNOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA BEST Base 225 x 112 x 80 mm
- KRYCÍ ROŠT ODKVAPOVÉHO ŽLABU, POZINKOVANÁ OCEĽ
- INTERIÉROVÁ PRIEČKA Z LUXFEROV, hr. 80 mm; (190 x 190 x 80 mm)

LEGENDA ZNAČIEK:

- 1 Presklená priečka hliníkovým rámom LINDNER; protipožiarne dvojsklo
- 2 Priestor pre inštalácie
- 3 Strešný zvod Ø120mm
- 4 Podlahová vpusť Ø100mm
- 5 Systém pivničných svetlísk ACO MARKANT
- 6 Strešné pásové okno - VELUX Longlight; hliníkový rám
- 7 Otočné odjímateľné stenové panely - zavesené na ocelových závesov do stropnej konštrukcie (nosný rám z hliníkových profilov + krycia doska z preglejky + biely lak
- 8 Posuvné skladacie akustické stenové panely - zavesené na ocelových závesov do stropnej konštrukcie (nosný rám z hliníkových profilov + krycia doska z preglejky + biely lak
- G1 Schodiskové zábradlie samonosné, celosklenené kotvené do bodov uchytených do nosných rámov stupňov oceli uchytené bodovo do skla
- Zm1 Madlo z nerez. oceli uchytené bodovo do skleneného zábradlia
- Zm2 Madlo z nerez. oceli kotvené do nosného hliníkového rámu pradsadenej fasády
- Zz Zábradlie proti prepadu - plech hr. 0,65 mm, nerez, kotvené ocelových profilov (nosný rám nášľapnej vrstvy)

± 0,000 = 238,200 m.n.m.; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE			VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ARCHITEKTURA POZEMNÍCH STAVB		
Autor práce:	Eva Štracholcová			Číslo par:	
Vedoucí práce:	Prof. Ing. arch. Jiří Šindler, CSc. Doc. Ing. Libor Matějka, CSc., Ph.D., MBA				
Název práce:	GALÉRIA MODERNEJ ARCHITEKTÚRY V ČERNÝCH POLICH				
Název výřezu:	PŮDORYS 2S			Datum:	10.01.2014
				měřítko:	číslo výř:
				1:100	B-07