



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES

PENZION PRO SENIORY

RETIREMENT HOME

VÝPIS VNĚJŠÍ DVEŘE

DIPLOMOVÁ PRÁCE

DIPLOMA THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Bc. Markéta Stejskalová




VEDOUCÍ PRÁCE



SUPERVISOR

Ing. arch. IVANA UTÍKALOVÁ

BRNO 2018

VÝPIS DVEŘÍ - VENKOVNÍ

OZN.	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ	ROZMĚR (mm)	POČET KS.			MATERIÁL, BAREVNÝ ODSTÍN, ZAKLENÍ	POZN.
			1.NP	2.NP	Σ		
D1		2000x2350	1	-	1	Hliníkové dveře vchodové EXCLUSIV D92 s oboustranně překrytými křídly. Z trojkomorového profilového systému o stavební šířce 92mm s přerušením tepelného mostu polyamidovými můstky. Jedná se o hliníkové sendvičové dveře s výplněmi Perito s rovinně překrytým křídlem z exteriéru i interiéru. Vyrábí se ve všech barevných odstínech díky práškovému lakování nebo laminátovým fóliím. My volíme dle požadavků investora barevný odstín RAL 9007. Vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem a křídlem, bezbariérovým prahem s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími vícebodovými zámky. Dveře jsou dvoukřídle otvíravé ven. Pravé křídlo plné se skleněným pruhem z bezpečnostního skla tl. 100mm z mléčného skla a levé křídlo fixní z bezpečnostního skla s mléčnou strukturou. Součástí je i bezpečnostní zámek tříbodový, zasklení mléčné. Prostup tepla dveřmi je 1,0 W/m²*K.	
D2		1450x2350	1	-	1	Hliníkové dveře vchodové EXCLUSIV D92 s oboustranně překrytými křídly. Z trojkomorového profilového systému o stavební šířce 92mm s přerušením tepelného mostu polyamidovými můstky. Jedná se o hliníkové sendvičové dveře s výplněmi Perito s rovinně překrytým křídlem z exteriéru i interiéru. Vyrábí se ve všech barevných odstínech díky práškovému lakování nebo laminátovým fóliím. My volíme dle požadavků investora barevný odstín RAL 9007. Vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem a křídlem, bezbariérovým prahem s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími vícebodovými zámky. Dveře jsou jednokřídle otvíravé ven, levé se skleněným pruhem z bezpečnostního skla v křídle dveří tl. 100mm z mléčného skla a i skleněný pruh z bezpečnostního skla vedle v tl. 115mm z mléčného skla. Součástí je i bezpečnostní zámek tříbodový. Prostup tepla dveřmi je 1,0 W/m²*K.	
D3		900x2020	2	-	1	Hliníkové dveře vchodové EXCLUSIV D92 s oboustranně překrytými křídly. Z trojkomorového profilového systému o stavební šířce 92mm s přerušením tepelného mostu polyamidovými můstky. Jedná se o hliníkové sendvičové dveře s výplněmi Perito s rovinně překrytým křídlem z exteriéru i interiéru. Vyrábí se ve všech barevných odstínech díky práškovému lakování nebo laminátovým fóliím. My volíme dle požadavků investora barevný odstín RAL 9007. Vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem a křídlem, bezbariérovým prahem s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími vícebodovými zámky. Dveře jsou jednokřídle otvíravé ven, pravé se skleněným pruhem z bezpečnostního skla v křídle dveří z mléčného skla. Součástí je i bezpečnostní zámek tříbodový. Prostup tepla dveřmi je 1,0 W/m²*K.	

D4		900x2020	1	-	1	<p>Hliníkové dveře vchodové EXCLUSIV D92 s oboustranně překrytými křídly.</p> <p>Z trojkomorového profilového systému o stavební šířce 92mm s přerušením tepelného mostu polyamidovými můstky. Jedná se o hliníkové sendvičové dveře s výplněmi Perito s rovinně překrytým křídlem z exteriéru i interiéru. Vyrábí se ve všech barevných odstínech díky práškovému lakování nebo laminátovým fóliím. My volíme dle požadavků investora barevný odstín RAL 9007. Vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem a křídlem, bezbariérovým prahem s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími vícebodovými zámky. Dveře jsou jednokřídlé otvíravé ven, pravé se skleněným pruhem z bezpečnostního skla v křídle dveří z mléčného skla. Součástí je i bezpečnostní zámek tříbodový. Prostup tepla dveřmi je 1,0 W/m²K.</p>	
D5		1400x2020	-	1	1	<p>Hliníkové dveře vchodové EXCLUSIV D92 s oboustranně překrytými křídly.</p> <p>Z trojkomorového profilového systému o stavební šířce 92mm s přerušením tepelného mostu polyamidovými můstky. Jedná se o hliníkové sendvičové dveře s výplněmi Perito s rovinně překrytým křídlem z exteriéru i interiéru. Vyrábí se ve všech barevných odstínech díky práškovému lakování nebo laminátovým fóliím. My volíme dle požadavků investora barevný odstín RAL 9007. Vybaveny dvojitým těsněním ve funkční spáře mezi rámem a křídlem, bezbariérovým prahem s přerušeným tepelným mostem a automatickými samozamykacími vícebodovými zámky. Dveře jsou jednokřídlé otvíravé ven, levé se skleněným pruhem z bezpečnostního skla v křídle dveří tl. 100mm z mléčného skla a i skleněný pruh vedle v tl. 115mm z mléčného skla. Součástí je i bezpečnostní zámek tříbodový. Prostup tepla dveřmi je 1,0 W/m²K.</p>	