

Zoznam použitých komponentov , svietidiel a snímačov v systémovej inštalácii

Názov	Parametre	Popis
Miniserver	8xDI, 8xDO, 4xAI, 4xAO 24V DC	Riadiaca jednotka
Extension	12xDI, 4xAI, 8xDO, 4xAO 24V DC	Rozšírenie riadiacej jednotky
Dimmer Extension	4 stmievateľné kanály , 8xDI 24V DC	Stmieváč
RGBW 24V DIMMER DMX	24V DC	Zmena farebných scén
DMS Extension	Ovládanie 128 svetelných kanálov, 24V DC	Ovládanie RGBW Dimmer DMX
LED SPOT RGBW	5,4 W (RGB) , 24V DC, 410 lm	Led RGBW svietidlo
LED panel	12 W , 230V	Led W svietidlo
Colorado	12W , 230V	Led W svietidlo
Luster Doro 15066	28W , 230 V	Led W svietidlo
Luster Ferro 400	40W , 230V	Led W svietidlo
Philips Massive	23W , 230V	Led W svietidlo
EGLO 90166	22W , 230V	Led W svietidlo
RGBW Led pás	14.4W , 24V DC, 13 lm , 5m	Led RGBW pás
Okenný kontakt	10W	
1 Wire teplotný senzor	3 – 5,5 V , -10 - +85 °C	Teplotný senzor
PT 100	0-10V , -30 - +70 °C , 24V DC	Vonkajší teplotný senzor
Dažďový senzor	24V	
Senzor rozbitia okna	24V	
RC 230i	12-36V , 2-2500 lx	Senzor pohybu PIR
Senzor vetru	24V	
SDR-960-24	960W, $U_{out} = 24V$, $I_{out} = 40 A$	Napájací zdroj
Zdroj Loxone	240W, $U_{out} = 24V$, $I_{out} = 10 A$	Napájací zdroj