

VÝPIS PŘEKLADŮ

VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KP	POČET CELÝCH PŘEKLADŮ				
					1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	Σ
P1		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 SE ZABUDOVANÝM TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 70 mm Z ISOVER EPS GREYWALL PLUS, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/420/1000	5 ks	0 ks	4 ks	4 ks	3 ks	11 ks
P2		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 SE ZABUDOVANÝM TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 70 mm Z ISOVER EPS GREYWALL PLUS, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/420/1500	5 ks	0 ks	2 ks	2 ks	1 ks	5 ks
P3		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 SE ZABUDOVANÝM TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 70 mm Z ISOVER EPS GREYWALL PLUS, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/420/1750	5 ks	0 ks	3 ks	3 ks	3 ks	9 ks
P4		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 SE ZABUDOVANÝM TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 70 mm Z ISOVER EPS GREYWALL PLUS, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/420/2500	5 ks	0 ks	3 ks	3 ks	2 ks	8 ks
P5		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 SE ZABUDOVANÝM TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 70 mm Z ISOVER EPS GREYWALL PLUS, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/350/1500	4 ks	1 ks	0 ks	0 ks	0 ks	1 ks
P6		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7 SE ZABUDOVANÝM TEPELNÝM IZOLANTEM tl. 70 mm Z ISOVER EPS GREYWALL PLUS, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/350/1750	4 ks	5 ks	0 ks	0 ks	0 ks	5 ks
P7		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 125 mm	250/280/1500	4 ks	2 ks	3 ks	3 ks	0 ks	8 ks
P8		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 7, MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 250 mm	250/280/2750	4 ks	1 ks	0 ks	0 ks	2 ks	3 ks
P9		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 14,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/145/1250	1 ks	0 ks	4 ks	2 ks	4 ks	10 ks
P10		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 14,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/145/1500	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
P11		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 14,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/145/1750	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks	1 ks	2 ks
P12		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 14,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/145/2000	1 ks	0 ks	1 ks	0 ks	0 ks	1 ks
P13		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 14,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/145/2500	1 ks	0 ks	1 ks	2 ks	1 ks	4 ks
P14		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 11,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/115/1250	1 ks	0 ks	0 ks	2 ks	1 ks	3 ks
P15		CIHELNÉ PŘEKLADY POROTHERM KP 11,5; MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ JE 120 mm	71/115/2250	1 ks	0 ks	2 ks	0 ks	0 ks	2 ks