



UPNUTO V ZÁPUSTKOVÉM DRŽÁKU QLZK 1000 2P
DUTINU ZÁPUSTKY LEŠTIT NA Ra 0,8
MEZNÍ ÚCHYLKY ROZMĚRŮ DUTINY DLE NORMY ČSN 22 8306
NEKÓTOVANÁ ZAOBLENÍ R2
NEKÓTOVANÁ ZKOSENÍ 2°
OZNAČIT ZÁPUSTKU JAKO "N" NEBEZPEČNÝ
KALIT A POPUSTIT NA 59±1 HRC

Drsnost povrchu <div><div><div></div><div>Ra 12,5</div><div>(✓)</div></div></div>		Hrany <div><div><div></div><div>L-0,3</div><div></div></div><div><div><div></div><div>L-0,2</div><div></div></div></div></div>		Měřítko 1:2	Přesnost ISO 2768-mH
Materiál 19 554		Polotovár 310x220-155 ČSN EN 10059		Hmotnost 73 kg	
Druh dokumentu VÝROBNÍ VÝKRES		Kreslil KOKEŠ VOJTĚCH		Související dokument	
Datum vydání 23.5.2025		Číslo dokumentu 2025-BP-248546-Z02		Název SPODNÍ ZÁPUSTKA	
				Chráněno podle ISO 16016	
				List 1/1	