



LEGENDA MATERIÁLŮ

- BETON VYZTUŽENÝ, BETON C25/30, OCEL B500B
- PRÍČKA II. 125 mm, MONTOVANÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA (SDK), OCELOVÉ PROFILY - SVISLY R-CW 75, VODOROVNÝ R-UW 75, MINERÁLNÍ IZOLACE II. 50 mm, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI
- STĚNA INSTALAČNÍ ŠACHTY II. 105 mm, MONTOVANÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA (SDK), OCELOVÉ PROFILY - SVISLY 2x R-CW 75, VODOROVNÝ R-UW 75, MINERÁLNÍ IZOLACE II. 50 mm, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI Z VNĚJŠÍ STRANY
- STĚNA INSTALAČNÍ ŠACHTY II. 105 mm, MONTOVANÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA (SDK), OCELOVÉ PROFILY - SVISLY 2x R-CW 75, VODOROVNÝ R-UW 75, MINERÁLNÍ IZOLACE II. 50 mm, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI Z VNĚJŠÍ STRANY
- PRÍČKA II. 125 mm, MONTOVANÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA (SDK), OCELOVÉ PROFILY - SVISLY R-CW 75, VODOROVNÝ R-UW 75, MINERÁLNÍ IZOLACE II. 50 mm, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI
- PRÍČKA II. 250 mm, MONTOVANÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA (SDK), DVOJITÁ, OCELOVÉ PROFILY - SVISLY R-CW 75, VODOROVNÝ R-UW 75, INSTALAČNÍ MEZERA 100 mm, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI
- PRÍČKA II. 250 mm, MONTOVANÁ ŠÁDKOKARTONOVÁ PRÍČKA (SDK), DVOJITÁ, OCELOVÉ PROFILY - SVISLY R-CW 75, VODOROVNÝ R-UW 75, INSTALAČNÍ MEZERA 100 mm, DVOJITÉ OPLÁSTĚNÍ PROTIPOŽÁRNÍMI SDK DESKAMI
- PRÍČKA II. 80 mm, NENOSNÁ PROSKLENÁ RAMOVÁ PRÍČKA II. 80 mm, ŠÍŘKA MODULU 1 000 mm, VÝŠKA MODULU 3 000 mm
- MINERÁLNÍ VATA $\lambda=0,040$ W/m.K

LEGENDA ZNAČEK

- SKLADBA - VIZ VÝPIS SKLADBE
- DVERE - VIZ VÝPIS DVEŘÍ
- OKNA - VIZ VÝPIS OKEN
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY - VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- ZAMEČNÍČKÉ PRVKY - VIZ VÝPIS ZAMEČNÍČKÝCH PRVKŮ
- VÝROBKY - VIZ VÝPIS VÝROBKŮ
- INSTALAČNÍ ŠACHTA VZDUCHOTECHNIKY 200x100 mm
- INSTALAČNÍ ŠACHTA 650x895 mm
- INSTALAČNÍ ŠACHTA 450x325 mm
- INSTALAČNÍ ŠACHTA 1125x275 mm
- ŠACHTA PRO VEDENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU, SVOD OBALEN DO IZOLACE S KAMENNÉ VLNÝ S HLINIKOVOU FOLIÍ
- BEZBARIEROVÝ TRAKČNÍ VÝTAH VOTO, BEZ STROJOVNY, NOSNOST 630 KG, 8 OSŮB, PRÍKON 4,1 kW, VELIKOST KABINY 1100x1400 mm
- KABINY WC ZE SANITÁRNÍCH PŘÍČEK, ROZMĚR KABINY 1000x1200 mm, DVERE ŠÍŘKY 800 mm
- PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI ZÁVĚSNÉHO WC
- PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI ZÁVĚSNÉHO PISOÁRU
- PRVEK PRO PŘEDSTĚNOVOU INSTALACI ZÁVĚSNÉHO BEZBARIEROVÉHO WC
- REVIZNÍ DVÍŘKA 600x600 mm, PROTIPOŽÁRNÍ

POZNÁMKY

- POZN. 1 V MÍSTĚ KOTVENÍ MADLA BUDE V PŘÍČCE POUŽITA SDK DESKA PRO S VYSOKOU UNOSNOSTÍ KOTVENÍ BREMEN
- POZN. 2 V KOUPELNĚ BUDOU V PŘÍČKÁCH POUŽITY SDK DESKY PRO POUŽITÍ V PROSTORÁCH S VÝŠŠÍ VZDUŠNOU VLHKOSTÍ

- FASÁDA JE ŘEŠENA JAKO PROVĚTRÁVANÁ, KERAMICKÉ FASÁDNÍ PRVKY JSOU KOTVENY NA NOSNÉM ROSTU Z NEREZOVÉ OCELI

LEGENDA MÍSTNOSTÍ	C.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH ZDÍ	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
301	CHODBA	34,95	KERAMICKÁ DLÁŽBA	POHLEDOVÝ BETON	POHLEDOVÝ BETON	KERAMICKÝ SOKL 60 mm	
302	CHODBA	178,26	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED	KERAMICKÝ SOKL 60 mm	
303	KANCELÁŘ	16,90	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
304	KANCELÁŘ	15,84	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
305	KANCELÁŘ	17,96	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
306	JEDNACÍ MÍSTNOST	52,46	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
307	KANCELÁŘ	38,43	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
308	ŠATNA	17,66	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
309	OPEN SPACE KANCELÁŘ	158,44	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
310	ŠATNA	16,94	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
311	KANCELÁŘ	36,93	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
312	KANCELÁŘ	59,47	KOBEREC	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
313	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	12,26	KERAMICKÁ DLÁŽBA	POHLEDOVÝ OBKLAD	POHLEDOVÝ BETON	KERAMICKÝ OBKLAD	
314	KOUPELNA	4,85	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD	
315	PŘEDSÍN - ŽENY	7,32	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD	
316	WC - MUŽI	9,83	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD	
317	WC - ŽENY	9,08	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD	
318	PŘEDSÍN - ŽENY	8,78	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD	
319	BEZBARIEROVÉ WC	4,44	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	SDK PODHLED	KERAMICKÝ OBKLAD	
320	SKLAD	24,74	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
321	DENNÍ MÍSTNOST	77,87	KERAMICKÁ DLÁŽBA	MALÍŘSKÝ NÁTĚR	SDK PODHLED		
			793,40 m²				

0,000 = 212,428 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE
VYPRACOVAL	Bc. Michal Sikora
VEDOUČÍ PRÁCE	doc. Ing. Miloš Lavický Ph.D.
STAVEBNÍK	Jakub Sikora
MÍSTO STAVBY	Hrubého 2938/16 Brno-Královo Pole Brno-město 612 00 Česko
NÁZEV STAVBY	Administrativní budova

STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01
ČÁST	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH	PŮDORYS 3. NP
FORMÁT	16x44
DATUM	11.01.2023
STUPĚŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
Č. VÝKRESU	D 1.1.4

