



OZN.		OBEČNÝ POPIS	SPECIFIKACE VRSTVY	ZPŮSOB ULOŽENÍ	
P2		1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÝROBCE: K-PRODUKT DŘEVENÉ LAMELY CLASSIC $\lambda = 0,37 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	POLOŽENÍ	8
		2. SEPARAČNÍ VRSTVA	VÝROBCE: MIRELON PODLOŽKA POD PODLAHU $\lambda = 0,038 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	POLOŽENÍ	3
		3. ROZNÁŠECÍ VRSTVA	VÝROBCE: CĚTRIS 2x DESKA CEMENTOTŘÍSKOVÁ $\lambda = 0,20 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	POLOŽENÍ	16
		4. ZVUKOVÁ IZOLACE	VÝROBCE: STYROTRADE POLYSTIR. DESKA STYROFLOOR $\lambda = 0,045 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$	POLOŽENÍ	60
		5. PAROZÁBRANA	VÝROBCE: DEKTRADE a.s. DEKFOL N AL 170 SPECIAL $\mu = 1\,600\,000$	NALEPENÍ	0,28
		6. STROPNÍ KCE	VÝROBCE: PTH, POT NOSNIKY, KER. VLOŽ. MIAKO, BETON C25/30, OCEĽ B 500 M, $\lambda = 0,86 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$		250
		7. OMÍTKA	VÝROBCE: POROTHERM UNIVERSAL, MAX. ZRNIT. 0,6 mm $\lambda = 0,80 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, $\mu = 5/20$		10
P3		1. NÁŠLAPNÁ VRSTVA	VÝROBCE: KLINKER KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÍ DLAŽDICE AGR-C, Ra 12,5	NALEPENÍ	10
		2. LEPÍČÍ VRSTVA	VÝROBCE: KERABOND LEPÍČÍ TMEL KERABOND C1	NALEPENÍ	5
		3. HYDROIZOLACE	VÝROBCE: FATRAFOL FATRAFOL 814 PVC-P SE SKLENĚNÝM ROUNEM	NATAVENÍ	2,5
		4. NOSNÁ KCE	VÝROBCE: ŽB KONZOLA BALKONU S VÝZTUŽÍ SCHOECK TYP K HV10 BETON C20/25, OCEĽ B500		200
		5. OMÍTKA	VÝROBCE: CAPAROL VNĚJŠÍ SILIKÓNOVÁ OMÍTKA		5