

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

OZN.	POHLED Z EXTERIÉRU		
O1 4 KS		PROVEDENÍ: POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---- NEPROZVUČNOST: 43 dB TEPELNÉ VLASTNOSTI: Ug=0,69, Uf=0,89	OTEVÍRÁVÉ,DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ ---- INTERNORM HF 310 BUK (INTERIÉR)/BOUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 M&T ZAPUŠTĚNÁ ROZETA SNI MANTÝ NIKL BROUŠENO TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO (VIZ. PODKLADY INTERNORM)
O2 4 KS		PROVEDENÍ: POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---- NEPROZVUČNOST: 43 dB TEPELNÉ VLASTNOSTI: Ug=0,69, Uf=0,89	OTEVÍRÁVÉ,DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ ---- INTERNORM HF 310 BUK (INTERIÉR)/BOUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 M&T ZAPUŠTĚNÁ ROZETA SNI MANTÝ NIKL BROUŠENO TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO (VIZ. PODKLADY INTERNORM)
O3 1 KS		PROVEDENÍ: POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---- NEPROZVUČNOST: 43 dB TEPELNÉ VLASTNOSTI: Ug=0,69, Uf=0,89	OTEVÍRÁVÉ,DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ ---- INTERNORM HF 310 BUK (INTERIÉR)/BOUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 M&T ZAPUŠTĚNÁ ROZETA SNI MANTÝ NIKL BROUŠENO TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO (VIZ. PODKLADY INTERNORM)
O4 1 KS		PROVEDENÍ: POŽÁRNÍ ODOLNOST: ---- NEPROZVUČNOST: 43 dB TEPELNÉ VLASTNOSTI: Ug=0,69, Uf=0,89	OTEVÍRÁVÉ,DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRANÉ DOVNITŘ ---- INTERNORM HF 310 BUK (INTERIÉR)/BOUŠENÝ HLINÍK (EXTERIÉR) OCHRANA VE VŠECH ROZÍCH S WK1 M&T ZAPUŠTĚNÁ ROZETA SNI MANTÝ NIKL BROUŠENO TEPELNĚ IZOLAČNÍ 3-SKLO (VIZ. PODKLADY INTERNORM)