

LEGENDA MÍSTNOSTI


OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	46,09	BETONOVÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ SOKL v. 100 mm
202	CHODBA	20,74	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
203	WC	4,87	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
204	KOUPELNA	7,94	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
205	POKOJ 1	21,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
206	POKOJ 2	21,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
207	KUCHYŇ	18,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ OBKLAD v. 600 mm KERAMICKÝ SOKL v. 100 mm
208	OBÝVACÍ POKOJ	36,36	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
209	LOŽNICE 1	26,72	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
210	BALKÓN	10,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ SOKL v. 100 mm
211	LOŽNICE 2	27,00	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
212	KUCHYŇ	18,24	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ OBKLAD v. 600 mm KERAMICKÝ SOKL v. 100 mm
213	OBÝVACÍ POKOJ	35,21	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
214	POKOJ 3	21,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
215	POKOJ 4	21,50	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
216	KOUPELNA	10,35	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
217	WC	2,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ OBKLAD v. 2000 mm
218	CHODBA	20,74	LAMINÁTOVÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	
219	BALKÓN	10,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	VÁPENOCEMENTOVÁ O.	KERAMICKÝ SOKL v. 100 mm
		381,87 m²				

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU SYM P15 NA MALTU POROTHERM PROFÍ, ROZMĚRY (247x249x300), HMOTNOST 15,7 kg, $\lambda = 0,175 \text{ W/mK}$, $U = 0,500 \text{ W/m}^2\text{K}$
- NOSNÉ ZDIVO POROTHERM 30 AKU SYM P15 NA MALTU M10, ROZMĚRY (247x249x300), HMOTNOST 16,6 kg, $\lambda = 0,340 \text{ W/mK}$, $U = 0,850 \text{ W/m}^2\text{K}$
- NENOSNÉ ZDIVO POROTHERM 11,5 AKU PROFÍ P10 NA MALTU POROTHERM PROFÍ, ROZMĚRY (115x249x497), HMOTNOST 14,7 kg, $\lambda = 0,260 \text{ W/mK}$, $U = 1,200 \text{ W/m}^2\text{K}$
- TEPELNÁ IZOLACE - FASÁDNÍ POLYSTYREN DEK EPS 70F ISOVER II. 200 mm, NÁVRHOVÁ HODNOTA SOUČinitele TEPELNÉ VODIVOSTI $\lambda_d = 0,039 \text{ W/mK}$



LEGENDA ZNAČEK

- VÝROBKÝ DVEŘÍ - viz. VÝPIS DVEŘÍ
- VÝROBKÝ OKEN - viz. VÝPIS OKEN
- KLEMPÍRSKÉ PRVKY - viz. VÝPIS KLEMPÍRSKÝCH PRVKŮ
- PŘEKLADY - viz. VÝPIS PŘEKLADŮ
- PVY PLASTOVÉ VÝROBKÝ - viz. VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ
- Z OCELOVÉ ZABRADLÍ VÝŠKY 1000 mm, viz. VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ
- V5 PROSTOR VÝTAHOVÉ ŠACHTY PRO ZABUDOVÁNÍ VÝTAHU BEZBARIÉROVÝ VÝTAH Schindler 5500, BEZ STROJOVNY, NOSNOST 630 kg, 8 OSOB, VELIKOST KABINY 1100x1400 mm, DVOUSMĚRNÁ KABINA
- IS1 INSTALAČNÍ ŠACHTA 900x300 mm
- IS2 INSTALAČNÍ ŠACHTA 900x300 mm
- IP SDK INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA NA SYSTÉMOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI, DÉLKA 600 mm, ŠÍŘKA 150 mm
- ŠK ŠACHTA PRO SVODY viz. VÝPIS SKLADEB - S21
- K7 KERAMICKÝ KOMÍN Schiedel ABSOLUT 380x710, PRO ODVOD PLYNOVÉHO KOTLE, DVOUPRŮDUCHOVÝ
- K11 NOSNÝ PRVEK S ARMOKOŠEM PRO IZOLACI PROTI KROČJOVÉMU ZVUKU PRO NÁPOJENÍ PODESTY A SCHODIŠTĚVÉ STĚNY Schöck Transole® typ Z
- K13 SPÁROVÉ DESKY PRO IZOLACI PROTI KROČJOVÉMU ZVUKU OD SCHODIŠTĚVOHO RAMENE Schöck Transole® typ L



0,000 = 390,920 m n.m., B.p.v / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSC

DRUH PRÁCE	BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		
VYPRACOVAL	Jakub Matyánek		
KONTROLOVAL	doc. Ing. Miroslav Levský, Ph.D.		
STAVEBNÍK	Dominika Němečková		
MÍSTO STAVBY	Jablunkov, k.ú. Jablunkov 738 91, parc. č. 4/01/1		
NÁZEV STAVBY	BYTOVÝ DŮM		
STAVEBNÍ OBJEKT	SO.01 BYTOVÝ DŮM		
ČASŤ	D.1.1 ARCHITECTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
OBSAH	PŮDORYS 2.NP		

	FAKULTA STAVĚNÍ		
	stavby		
	stavby		
	stavby		
	stavby		
FORMAT		16xA4	
DATUM		2020/2021	
STUPNĚNÍ PD		DP3	
MĚŘÍTKO		Č.VÝKRESU D.1.1.03	