



VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				
OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [mm]	VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU POPIS	KS
A04	REFERENČNÍ FOTO: 	ŠÍŘKA/VÝŠKA 20/50	PERFOROVANÝ ROŠT -PRO LINIOVÝ PODLAHOVÝ ŽLAB -TRÍDA ZATÍŽENÍ K3 (300kg) -POVRCH: NEREZ LESK -MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL -SIFÓN ZASTAVUJÍCÍ ZÁPACH -DLE NORMY ČSN EN 1253 - PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	-
A05	REFERENČNÍ FOTO: 	ŠÍŘKA/VÝŠKA 120/120	PODLAHOVÁ VPUŠŤ -CHROM -TRÍDA ZATÍŽENÍ K3 (300kg) -OBOUSTRANÝ MASKOVACÍ RÁM S TLUMÍCÍMI VLOŽKAMI -SIFÓN ZASTAVUJÍCÍ ZÁPACH -DLE NORMY ČSN EN 1253 - PODLAHOVÉ VPUSTI A STŘEŠNÍ VTOKY	-
A06	REFERENČNÍ FOTO:  	ŠÍŘKA/VÝŠKA/ HLOUBKA 2534/1503/30	FOTOVOLTAICKÝ SOLÁRNÍ PANEĽ -ČERNÝ RÁM -TECHNOLOGIE HALF-CUT (PŮLENÍ ČLÁNKŮ) -SAMOČISTÍCÍ SKLO -VÝSTUPNÍ VÝKON: 460Wp -KOTVENO PROSTÝM ULOŽENÍM A PŘITÍŽENÍM AL DRŽÁKY PRO PLOCHÉ STŘECHY NA DLAŽDICE Z PROSTÉHO BETONU PODLOŽENÉ PE DRENÁŽNÍMI ODŘEZKY PROSTĚ PPOLOŽENÝCH NA HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVĚ STŘECHY -UMÍSTĚNÉ PLECHOVÉ VANY POD ROZVADĚČE DLE POŽADAVKŮ PBŘ -INSTALOVÁN PROTIPOŽÁRNÍ ALARM V ROZVADĚČÍCH, PŘÍMO SPOJENÝ SE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM FVE	(9x6) 54
A07	REFERENČNÍ FOTO: 	ŠÍŘKA/VÝŠKA/ HLOUBKA -	VNITŘNÍ ČISTÍCÍ VSTUPNÍ ROHOŽ -ANTRACITOVÁ -DO BÉŽNÉ NAMÁHANÝCH VSTUPŮ DO BUDOV -HORNÍ VRSTVA: POLYPROPYLEN S JEMNÝMI PROUŽKY S DRÁŽKAMI ZACHYCUJÍCÍ NEČISTOTY -RUBOVÁ STRANA: VINIL S ZPEVNĚNÝM ZKOSENÝM OKRAJEM ZABRAŇUJÍCÍ ZAKOPNUTÍ	5
A08	REFERENČNÍ FOTO: 	ŠÍŘKA/VÝŠKA/ HLOUBKA -	EXTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ROHOŽ -KOVOVÁ OCELOVÁ -ZE SVAŘOVANÝCH PODLAHOVÝCH ROŠTŮ S GUMOU -S KOVOVOU OCELOVOU INSTALAČNÍ VANIČKOU	5