









0,000 = 232,400 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PŘEDMĚT	DIPLOMOVÁ PRÁCE		<div><div><div>T</div></div><div><div>FAKULTA</div><div>STAVEBNÍ</div><div>ústav</div><div>pozemního stavitelství</div></div></div>	
VYPRACOVAL	Bc. Petr Weinlich			
KONTROLOVAL	Ing. Danuše Čuprová, CSc.			
STAVEBNÍK	Statutární město Prostějov, nám T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov			
MÍSTO STAVBY	Prostějov, k.ú. Prostějov, parcelní číslo 6221/1			
NÁZEV STAVBY	SPORTOVNÍ CENTRUM			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01 STAVEBNÍ OBJEKT - SPORTOVNÍ CENTRUM		FORMÁT	A4
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		DATUM	01/2022
OBSAH:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		STUPEŇ PD	DPS
			MEŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			-	D.1.1.15

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
K1		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 1 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	4
K2		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 235 mm</p> <p>DÉLKA: 1 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	2
K3		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 1 500 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	2
K4		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 1 750 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	11
K5		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 235 mm</p> <p>DÉLKA: 2 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	4
K6		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 235 mm</p> <p>DÉLKA: 4 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	1
K7		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 235 mm</p> <p>DÉLKA: 5 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	4
K8		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - ODSŤÍN RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 2 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	3

OZN.	SCHÉMA, ROZMĚRY (mm)	POPIS, SPECIFIKACE VÝROBKU A POZNÁMKY	POČET
K9		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - Odstín RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 2 750 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	1
K10		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - Odstín RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 4 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	1
K11		<p>OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNĚJŠÍ</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - Odstín RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘILEPENÍ K PODKLADU + MECHANICKÉ KOTVENÍ DO RÁMU OKNA</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 375 mm</p> <p>DÉLKA: 5 000 mm, VÝŠKA NOSU 40 mm</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>BOČNÍ UKONČENÍ: PVC KRYTKY VÝŠKY 20 mm</p>	2
K12		<p>PŘIPOJOVACÍ PLECHOVÁ LIŠTA</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 1,0 mm</p> <p>BARVA: VÝROBNÍ</p> <p>KOTVENÍ: VRUTY 4 x 35 mm DO PŘEKLIŽKY, ROZMÍSTĚNÍ OSOVĚ PO 250 mm</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 170 mm</p> <p>DÉLKA: 60 mm</p>	703
K13		<p>PŘIPOJOVACÍ PLECHOVÁ LIŠTA</p> <p>MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 1,0 mm</p> <p>BARVA: VÝROBNÍ</p> <p>KOTVENÍ: VRUTY 4 x 35 mm DO PŘEKLIŽKY, ROZMÍSTĚNÍ OSOVĚ PO 250 mm</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 220 mm</p> <p>DÉLKA: 60 mm</p>	703
K14		<p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,75 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - Odstín RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: PŘIPOJOVACÍMI PLECHOVÝMI LIŠTAMI (K12, K13)</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 910 mm</p> <p>DÉLKA: 175,650 m</p> <p>SPÁD: 6%</p> <p>SPOJE OPLECHOVÁNÍ: PROVEDENY DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKOU</p>	-
K15		<p>PŘÍTLAČNÁ LIŠTA PRO UKONČENÍ SVISLÉ HYDROIZOLACE</p> <p>MATERIÁL: LAKOVANÝ POZINKOVANÝ PLECH, OHÝBANÝ, TL. 0,8 mm</p> <p>BARVA: ANTRACIT - Odstín RAL 7016</p> <p>KOTVENÍ: DO PODKLADU VRUTY 3x35 mm, MAX. PO 150 mm</p> <p>ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 55 mm</p> <p>DÉLKA: 16,65 m</p>	-