S 05
- POHLEDOVÁ VRSTVA-FASÁDNÍ KAMENNÝ OBKLAD 17mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA-DISPERZNÍ ADHEZNÍ LEPIDLO 5mm
- PODKLADNÍ VRSTVA-PODHOZ POD OMÍTKY+2xSKLOVLÁKNITÁ SÍŤOVINA 5mm
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA-DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU 140mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA-LEPÍCÍ HMOTA NA ASFALTOVÉ BÁZI 5mm
- HI-SBS MOD. ASFALTOVÝ PÁS S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, NATAVENO 5mm
- HI-SBS MOD. ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU TKANINOU, LEPENO 4mm
- PODKLADNÍ VRSTVA-ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR –
- NOSNÁ VRSTVA-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ STĚNA 300mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA-PODHOZ POD JÁDROVOU OMÍTKU 4mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA-JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ NANÁŠENÍ 10mm
- POHLEDOVÁ VRSTVA-ŠTUKOVÁ OMÍTKA NANÁŠENO RUČNĚ 2mm

S 01
- POHLEDOVÁ VRSTVA-FASÁDNÍ KAMENNÝ OBKLAD 17mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA-DISPERZNÍ ADHEZNÍ LEPIDLO 5mm
- PODKLADNÍ VRSTVA-PODHOZ POD OMÍTKY+2xSKLOVLÁKNITÁ SÍŤOVINA 5mm
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA-DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU 180mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA-LEPÍCÍ HMOTA NA ASFALTOVÉ BÁZI 5mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA-PODHOZ POD JÁDROVOU OMÍTKU 4mm
- NOSNÁ VRSTVA-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ STĚNA 300mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA-PODHOZ POD JÁDROVOU OMÍTKU 4mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA-JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ NANÁŠENÍ 10mm
- POHLEDOVÁ VRSTVA-ŠTUKOVÁ OMÍTKA NANÁŠENO RUČNĚ 2mm

S 20
- NÁŠLAPNÁ VRSTVA-KERAMICKÁ DLAŽBA DO INTERIÉRU 10mm
- LEPÍCÍ VRSTVA-LEPÍCÍ TMEL NA BÁZI CEMENTU 6mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA-SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 10mm
- ROZNÁŠECÍ VRSTVA-CEMENTOVÝ POTĚR 60mm
- SEPARAČNÍ VRSTVA-PE FÓLIE LEHKÉHO TYPU –
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA-EPS 150 DESKY VE DVOU VRSTVÁCH 2x60mm
- HI-SBS MOD. ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU TKANINOU 5mm
- HI-SBS MOD. ASFALTOVÝ PÁS S AL. VLOŽKOU 4mm
- PENETRAČNÍ VRSTVA-ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE –
- NOSNÁ VRSTVA-ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 150mm
- ROSTLÁ ZEMINA ZHUTNĚNÁ

S 02
- SEPARAČNÍ VRSTVA-NETKANNÁ GEOTEXTILIE –
- DRENÁŽNÍ VRSTVA-PROFILOVANÁ NOPOVÁ FÓLIE 20mm
- TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VRSTVA-DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU 140mm
- SPOJOVACÍ VRSTVA-LEPÍCÍ HMOTA NA ASFALTOVÉ BÁZI 5mm
- HI-SBS MOD. ASFALTOVÝ PÁS S POLYESTEROVOU ROHOŽÍ, NATAVENO 5mm
- HI-SBS MOD. ASFALTOVÝ PÁS SE SKELNOU TKANINOU, LEPENO 4mm
- PODKLADNÍ VRSTVA-ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR –
- NOSNÁ VRSTVA-ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ STĚNA 300mm
- ZÁKLADNÍ VRSTVA-PODHOZ POD JÁDROVOU OMÍTKU 4mm
- VYROVNÁVACÍ VRSTVA-JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ NANÁŠENÍ 10mm
- POHLEDOVÁ VRSTVA-ŠTUKOVÁ OMÍTKA NANÁŠENO RUČNĚ 2mm

0,000 = 426,850m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE	
VYPRACOVAL	Pavlína Bartošová	
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Tomáš Petříček, Ph.D.	
STAVEBNÍK	Jiří Adámek, Za Mostem 10, Brno-Komárov	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Kunčice pod Ondřejníkem p.č. 9/3	
NÁZEV STAVBY	HORSKÝ HOTEL S WELLNESS CENTREM	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 01	
ČÁST	D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ	
OBSAH:	DETAIL č.5 - ZALOŽENÍ	

FAKULTA STAVEBNÍ ústav pozemního stavitelství

FORMÁT	4xA4
DATUM	01/2019
STUPEŇ PD	DPS
MEŘÍTKO	1:5
Č. VÝKRESU	D.1.2.12