



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

č. m.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PODLAHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	PODLAHE	POZNÁMKA
0.01	SÁTKA KUCHYŇKY	17,87	KERAM. DLAŽ	VO + MAL. K. OBK.	SDK + MAL.	—
0.02	PŘÍPRAVNA POTRAVIN	26,33	KERAM. DLAŽ	VO + MAL. K. OBK.	SDK + MAL.	—
0.03	CHODBA + SCHODIŠTĚ	38,86	KERAM. DLAŽ	VO + MAL.	SDK + MAL.	—
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	45,38	KERAM. DLAŽ	VO + MAL.	SDK + MAL.	SPÁD PODLAHY K VÝRUBĚ
0.05	OLNA	55,10	KERAM. DLAŽ	VO + MAL. K. OBK.	SDK + MAL.	—
0.06	UMÝVÁŘNY	10,43	KERAM. DLAŽ	VO + MAL. K. OBK.	SDK + MAL.	—

LEGENDA ZNAČENÍ

- ŽELEZOBETON
- BETON PROSTÝ
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TEPELNÁ IZOLACE XPS
- ZDVO POROTHERM 3D Profi
- ZDVO POROTHERM 17,5 Profi
- ZDVO POROTHERM 14 Profi
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- PŮVODNÍ ROSTLÝ TERÉN
- HYDROIZOLACE

POZNÁMKY

- KERAM. DLAŽ = KERAMICKÁ DLAŽBA  
V.D. = VNITRNÍ OMÍTKY  
MAL. = MALBA  
K. OBK. = KERAMICKÝ OBKLAD  
SDK = ŠÁDKOKARTON
- Ⓐ PROVEDENÍ OPĚRNÝCH STĚN ŘEŠENO V SAMOSTATNÉM VÝKRESU NA ZÁKLADĚ STATICKÉHO VÝPOČTU

LEGENDA PŘEKLADŮ

ČÍSLO	REZ KONSTRUKCE VÝROBNÍ ROZMĚRY V mm	POPIS KONSTRUKCE	DĚLKA mm	POČET KS
P3		POROTHERM KP 7 4x	1250	3x
P4		POROTHERM KP 7 2x	1250	2x
P5		POROTHERM KP 14 5	1000	2x

P3: PŘEKLADY DLE VÝPLETU NOSNÉ MONOLITICKÉ STĚNY, SVĚTLOST 2000 mm (3x)