



LEGENDA MISTNOSTI						
Císlo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha	Skladba	Stěny	Strop
S01	POSILOVNA	24,17	PVC	P1	MALBA	MALBA
S02	SCHODISTÉ	10,09	DLAŽBA KERAMICKÁ	P3	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S03	WC	2,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ OBKLAD 1500 MM + MALBA	MALBA
S04	DILNA	10,87	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S05	ŠATNA	3,06	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S06	ZÁDVEŘÍ	3,34	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S07	SKLAD ZAHRADNIHO NABYTKU	7,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S08	SKLAD SPORTOVNICH POTŘEB	8,56	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S09	CHODBA 1	4,13	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S10	CHODBA 2	6,69	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA
S11	TECHNICKÁ MISTNOST	6,52	DLAŽBA KERAMICKÁ	P2	KERAMICKÝ SOKL + MALBA	MALBA

Celková plocha [m<sup>2</sup>] 88,21

LEGENDA MATERIÁLŮ

- OBVODOVÉ ZDIVO – BEDNÍCI TVAROVKA BUILD IN 30
- POROTHERM 30 PROFI DRYFIX, P10/P15, zdící pěna POROTHERM DRYFIX
- POROTHERM 14 PROFI DRYFIX, P8/P10, zdící pěna POROTHERM DRYFIX
- SÁDKOKARTONOVÁ PŘEDSTĚNA – SYSTÉM KNAUF, TYPIZOVANÝ DETAIL

LEGENDA PŘEKLADŮ					
Ozn.v.	Světlost	Typová značka	Rozměry	Hmot.	KS KS
R1	1000	PTH překlad 7 – 125	70/238/1250	35kg/m	2x4 8
	1000	PTH překlad 7 – 125 S TI EPS 70F – 70MM + 60 MM XPS GEMATHERM			2x3 6
R16	800–1000	PTH překlad 14,5 – 125	145/71/1250	20kg/m	8x1 8
R22	2000	PTH překlad 7 – 250 S TI EPS 70F – 70MM + 60 MM XPS GEMATHERM	70/238/2500	35kg/m	1x3 3

POZNÁMKA:

NA OBVODOVÉM ZDIVU V SUTERÉNU JE PROVEDEN KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z XPS GEMATHERM X V TL 60MM,  $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$

- PL X PLASTOVÉ VÝROBKY, VIZ VÝPIS PRVKŮ
- TX P INTERIEROVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA: 70–150/197 (PRAVÉ), VIZ VÝPIS PRVKŮ
- TX L INTERIEROVÉ DVEŘE, ŠÍŘKA: 70–150/197 (LEVÉ), VIZ VÝPIS PRVKŮ
- Z X ZAMEČNICKÉ VÝROBKY VIZ VÝPIS PRVKŮ
- K X KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY VIZ VÝPIS PRVKŮ
- TR X TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY VIZ VÝPIS PRVKŮ
- KT 1 KOMINOVÉ TĚLESO SCHIEDEL UNI PLUS – UNI 16L S VĚTRACÍ ŠACHTOU
- AD1 ANGLICKÝ DVOREK RONN – TYP RONN STANDARD 100x100x60, ŽÁROVÉ POZINKOVANÝ MŘÍŽKOVÝ ROŠT 10x30MM, NÁSTAVEC RONN STANDARD 100x35x60
- AD2 ANGLICKÝ DVOREK RONN – TYP RONN STANDARD 200x120x60, ŽÁROVÉ POZINKOVANÝ MŘÍŽKOVÝ ROŠT 10x30MM, NÁSTAVEC RONN STANDARD 200x35x60

0,000 = 580,380 m.n.m. BPV

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE		VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
BAKALÁŘ	ANDREA LORENCOVÁ		
VED.BAK.PRÁCE	doc. ING. LIBOR MATĚJKA, CSc., Ph.D., MBA		
NÁZEV PRÁCE, PROJEKTU		FORMÁT	6 x A4
RODINNÝ DŮM		DATUM	KVĚTEN 2013
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
PŮDORYS 1S		1 : 50	3