

Návrhy WDM-PON sítí	Použitá technologie	Útlumová bilance distribuční sítě	Cenová kalkulace
Návrh A Využívající kaskádní zapojení optického splitteru a směrové odbočnice A-AWG	OLT EAST 1100 R5 PIU - WDM PON interface 100Mbps [32λ- 8dB]	12,64 dB	3 322 478 Kč
	ODN Optický splitter PLC PON FTTX 1:4, směrová odbočnice A-AWG WPF 1132c		
	ONT EARU 1112		
Návrh B Využívající zapojení směrových odbočnic A-AWG a přeladitelné uživatelské jednotky ONT	OLT EAST 1100 R5 PIU - WDM PON interface 1Gbps [32λ]	4,14 dB	4 048 891 Kč 3 336 491 Kč *
	ODN Směrová odbočnice A-AWG WPF 1132c		
	ONT EARU 1113		
Návrh C Využívající zapojení optického splitteru	OLT EAST 1100 R5 PIU - WDM PON interface 100Mbps [32λ-8dB]	19,34 dB	3 532 761 Kč 3 281 081 Kč *
	ODN PLC optický splitter 1:32		
	ONT iMG616W		

* pro zvolený PIU modul 100Mbps a ONT jednotku EARU 1112