

- | | |
|-------------------|--|
| LEGENDA MATERIÁLŮ | |
| A1 | PROSKLENÁ FASÁDZA JASNO VÍŘE, ZASKLENÍ FIRESWISSFOAM 30, SKLO TL 16 mm |
| A2 | PROSKLENÁ VÝTĚHOVÁ ŠACHTA, BEZPEČNOSTNÍ VÝSTŘEŠNÍ SKLO CONNEX SKLO TL 11 mm, RAM Z PROSKLENÉHO JÁKL PROFILU 60x60x4 mm |
| A3 | PROSKLENÁ STĚNA JASNO ECONOMY 50 Z OCELOVÝCH PROFILŮ 50x50x2,5 mm VČETNĚ DVYKOVÝCH DVEŘÍ, 3600x2000 mm |
| B | TŘÍVÝSTVÝ KOMINOVÝ SYSTÉM SCHEDEL KERASTAR Ø395 mm S NEREZOVÝM OPLAŠTĚNÍM, OSÁZENÝ NA PÁRNI KONZOLE KOTVENÉ DO OBROVADLOVÉ PÍLAŠTĚ, KOTVENO PO MAX 4 m VÝŠKY |
| DB | ODVĚTRÁVACÍ KOMINEX TOP WET TWO 200 BIT Ø50 mm |
| D5 | STŘEŠNÍ SVĚTLÁK ALLUX 1200x1200 mm – KOPULE PMMA S PLOCHOU PC DESKOU |
| D6 | INSTALÁČNÍ ŠACHTY Z SÁDROKARTONOVÝCH PRŮČEK RIGIPS GLASSKLO H TL 75 mm A 100 mm PRO EXTRÉMNĚ VLHKE PROSTŘEDÍ, INSTALÁČNÍ PŘEDSTĚNY VÝŠKY 1500 mm |
| I | SANITÁRNÍ PŘÍČKY Z OTD PANELOU – LAMINOVANÁ DŘEVOTRÁSKOVÁ DESKA TL 25 mm, VÝŠKY 2000 mm VČETNĚ PODLAHOVÝCH NEREZOVÝCH STOLŮK 100 mm |
| K1 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY – POZINK, TL 0,7 mm |
| K2 | STŘEŠNÍ PODKAPNÍ ŽLAB Z POZINKU 110 mm |
| K3 | STŘEŠNÍ SVOD Z POZINKU Ø90 mm |
| K8 | NEREZOVÁ KRYCÍ HLAVA S PROTIŠTĚVOVÝM KRYTÍM |
| K9 | KRYCÍ LÍŠTA – POZINK, TL 0,7 mm |
| K10 | OPLECHOVÁNÍ ZDIVA – POZINK, TL 0,7 mm |
| L1 | SKLENĚNÉ ZABRADLÍ 2200x1100 mm, BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO TL 11 mm, BODOVÉ ŮCHYTĚ SE ZAVIŤOVÝMI TRČÍ |
| L2 | SKLENĚNÉ ZABRADLÍ 3230x1100 mm, BEZPEČNOSTNÍ TVRZENÉ SKLO TL 11 mm, BODOVÉ ŮCHYTĚ |
| M | OPĚRŇÁ ZDVA Z TIRACÍHOVÉ BEDŇENÍ TL 300 mm, VÝŠKY 900 mm NAD TERÉNEM |
| N | DILATACE ZAKLADU TL 30 mm – POLYESTER TL 30 mm |
| P | ZEPĚVNĚNÉ PLOCHY TERASY, RAMPA S CHODNÍKŮ Z ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL 60 mm |
| SP | SKLOKARTONOVÝ PODHLED RIGIPS RF 12,5 TL 12,5 mm, V MÍSTNOSTECH SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ DESKY GLASSKLO H, ZAVĚŠENÝ NA KOVOVÝCH ZÁVĚSECH NONIUS |
| U1 | OCELOVÝ SLOUP ČTVERCOVÝHO TENKOSTĚNNÉHO PROFILU 120x120x6,3 mm |
| U2 | OCELOVÝ PRŮVLÁK ČTVERCOVÝHO TENKOSTĚNNÉHO PROFILU 120x120x6,3 mm |
| U3 | OCELOVÉ SCHODIŠTĚOVÉ STUPNĚ Z PASÍVÉ OCELI 30x3 mm |
| V1 | ZADNÍ SKLENĚNÉ SQUASHOVÁ STĚNA TL 12 mm OBROVANOVÁ HLINIKOVÝM RÁMEM 150/30 mm, VÝŠKY 3300 mm |
| V2 | BODNÍ SQUASHOVÝ STĚNOVÝ PÁSLYK S100, PROMĚNIVÁ VÝŠKA: 2135 mm V ZADNÍ SKLENĚNÉ STĚNĚ, 4870 mm V LÉTNÍHO PANELOU; NAD PANELEM BUDE INSTALOVÁNO SIT |
| V3 | CELNÍ SQUASHOVÝ STĚNOVÝ PÁSLYK S100 |
| V4 | NEREZOVÉ ZABRADLÍ Z VÝPLNÍ Z BEZPEČNOSTNÍHO TVRZENÉHO SKLA CONNEX TL 11 mm, VÝŠKY 1,1 m |
| Z4 | SKLENĚNÁ STRÍŽKA S NEREZOVÝM RÁMEM NAD VSTUPEM, 2200x970 mm |
| Z5 | SKLENĚNÁ STRÍŽKA S NEREZOVÝM RÁMEM NAD VSTUPEM, 1950x970 mm |
| Z6 | POZNÍKOVANÝ OKENNÍ PARAPET – VÍZ PŘÍLOHA VÝPIS KLEMPŘÍSKÝCH PRŮVŮ |

 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ	
FORMÁT	18 A4
DATUM	05/2014
STUPEŇ PD	DPS
MĚŘÍTKO 1:50	Č. VÝKRESU D.1.1.10